

Abbildung kann vom Original abweichen



Dunstabzugshaube 6091H

Beschreibung

Perfekt Beleuchtetes Kochfeld dank LED-
Beleuchtung

3 Leistungsstufen
Edelstahl Gehäuse
Optionales Zubehör
Kohlefilter CF130
Umluftweiche AT 150-4

B



| Technische Daten | |
|---|------------------|
| Geräteart | Dunstabzugshaube |
| Material | Edelstahl |
| Einbaubreite | 60 cm |
| Wandmontage | Ja |
| Drucktasten | 5 Stück |
| Leistungsstufen | 3 Stufen |
| Umluftbetrieb | Ja |
| Abluftbetrieb | Ja |
| jährlicher Energieverbrauch (AEHood) | 27,70 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 13,60 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 34,50 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 70,80 |

| Technische Daten | |
|--|----------------------------------|
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 222 m ³ /h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 348 m ³ /h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 57 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 64 dB/A |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) | 0,00 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) | 0,00 Watt |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | 2,00 Watt |
| Anschlusswert | 67,00 Watt |
| Beleuchtungssystem | LED |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 1 x 2,00 Watt |
| Spannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausstattung | |
| Fettfilter Menge | 2 x MF01 |
| Fettfilter Material | Aluminium |
| Fettfilter spülmaschinenfest | Ja |
| Teleskopkamin ausziehbar von / bis | 40,00 - 78,00 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 96,00 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 2 x CF130 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | optional |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | ja |
| Umluftweiche | optional AT150-4 UNI |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 58,00 - 96,00 x 60,00 x 47,50 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 64,20 x 52,00 x 24,20 cm |
| Nettogewicht | 6,70 kg |
| Bruttogewicht | 8,70 kg |
| Garantie | 2 Jahre |
| Umtausch | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 50163 |
| EAN Nummer | 4030608501636 |
| Containermenge 40HQ | 875 Stück |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Abbildung kann vom Original abweichen



Einbauherdset BIC3-I GK IX-2

Beschreibung

Der BIC3- I GK IX- 2 besticht durch leichte Bedienbarkeit.

Energieeffizienzklasse A

Edelstahlblende

Glaskeramikkochfeld

3 Backofen Funktionen

Gehäusekühlung

A



Technische Daten

| | |
|---|---|
| Geräteart | Einbauherdset |
| Bedienpanel | Edelstahlblende |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A |
| Energieeffizienzindex | 94,9 |
| Energieverbrauch (konventionell) | 0,76 kW/h |
| Anzahl Wärmequellen pro Garraum | 1 (Elektro) |
| Nutzbare Volumen des Garraums | 59 Liter |
| Größe des Gerätes | mittel: 35 l < Volumen < 65 l |
| Restwärmeanzeige | ja |
| Funktionen Backofen | Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze |
| Material Kochfeld | Glaskeramik |
| Anzahl Kochfelder | 4 |
| Durchmesser Kochfeld vorne links | 18,00 cm |
| Durchmesser Kochfeld hinten links | 14,00 cm |
| Durchmesser Kochfeld hinten rechts | 18,00 cm |

| Technische Daten | |
|---|--------------------------|
| Durchmesser Kochfeld vorne rechts | 14,00 cm |
| Leistung Kochfeld vorne links | 1800 Watt |
| Leistung Kochfeld hinten links | 1200 Watt |
| Leistung Kochfeld hinten rechts | 1800 Watt |
| Leistung Kochfeld vorne rechts | 1200 Watt |
| Maximale Leistung | 8350 Watt |
| Spannung | 220 - 240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausstattung | |
| Backofentür | schwarzes Glas |
| Backofentür Glasschichten | 2 |
| Vollglasinnentüre | Ja |
| Gehäusekühlung | Ja |
| Griff und Knöpfe | Aluminium |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen Ofen (HxBxT) | 59,50 x 59,50 x 50,00 cm |
| Gerätemaß Kochfeld (HxBxT) | 5,00 x 58,00 x 51,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT) | 14,00 x 63,50 x 55,50 cm |
| Verpackungsabmessungen Ofen (HxBxT) | 65,00 x 66,00 x 57,70 cm |
| Nettogewicht Ofen | 27,00 kg |
| Bruttogewicht Ofen | 30,00 kg |
| Nettogewicht Kochfeld | 8,00 kg |
| Bruttogewicht Kochfeld | 9,50 kg |
| Containermenge 40HQ | 242 Stück |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 23018 |
| EAN Nummer | 4030608230185 |

Abbildung kann vom Original abweichen



Einbau-Kühlgefrierkombination GK225.4EEBN

Beschreibung

Die LED- Beleuchtung im Kühlraum garantiert Ihnen einen stets perfekt ausgeleuchteten Innenraum

Energieeffizienzklasse E
4 Sterne Gefrierfach
Wechselbarer Türanschlag
Schlepptürtechnik
Nur 39 dB



| Technische Daten | |
|---|------------------------------------|
| Geräteart | Einbau-Kühlgefrierkombination |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells | 7 - Kühl-Gefriergerät |
| Klimaklasse | N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C) |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E |
| jährlicher Energieverbrauch | 175 kWh/Jahr |
| Nutzhalt Gesamt | 205 Liter |
| Nutzhalt Kühlen | 169 Liter |
| Nutzhalt Gefrieren | 36 Liter |
| Sterne Kennzeichnung | 4 Sterne |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 2,40 kg |
| max. Lagerzeit bei Störungen | 18,00 Stunden |
| Geräuschemission | 39 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Angabe zum Gerät | Einbau |
| Ausstattung | |
| regelbares Thermostat | Ja |
| Kompressor | 1 |

| Ausstattung | |
|--------------------------------|---------------------------|
| wechselbarer Türanschlag | Ja |
| Schleppscharniere | Ja |
| höhenverstellbare Füße | Ja |
| Beleuchtung im Kühlraum | LED |
| Abtauverfahren Kühlen | Manuell |
| Abtauverfahren Gefrieren | Manuell |
| Glasablagen Kühlraum | 4 |
| Ablage im Gefrierteil | 1 Drahtablage |
| Gemüseschublade | 1 |
| Türablagen | 3 |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 145,00 x 54,00 x 54,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 151,60 x 57,50 x 56,80 cm |
| Nettogewicht | 40,00 kg |
| Bruttogewicht | 44,00 kg |
| Containermenge 40HQ | 144 Stück |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 21951 |
| EAN Nummer | 4030608219517 |

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.