

# belton®

## Granit-Effekt

Täuschend echte Anmutung wie massiver Granit. Dieses Spezialspray verleiht Dekorationsgegenständen aller Art einen steintypischen, massiven und edlen Graniteffekt. Eine verblüffende Verwandlung, insbesondere von steinuntypischen Objekten. Design in Stein für innen und außen. Das Produkt ist auf unterschiedlichsten Materialien einsetzbar. Unbedingt mit belton Effekt-Klarlack überlackieren.



Steindesign  
wie echt

## DIY Ideen für Garten und Terrasse mit belton Lackspray – Brunnen, Vogeltränke und Blumenbeet

VIDEO

### Sicherheitsdatenblätter

[Sicherheitsdatenblatt \(323351, DE\)](#)

[Sicherheitsdatenblatt \(323352, DE\)](#)

[Sicherheitsdatenblatt \(323353, DE\)](#)

[Sicherheitsdatenblatt \(323355, DE\)](#)

[Sicherheitsdatenblatt \(323358, DE\)](#)

[Sicherheitsdatenblatt \(323359, DE\)](#)

[Sicherheitsdatenblatt \(323360, DE\)](#)

### Eigenschaften

- Anwendung:** Für dekorative Lackierungen im steinanmutenden Granit-Effekt. Für Gegenstände aus Metall, Holz, Kunststoffe, Styropor, Stein, Ton, Keramik, Glas sowie Rattan/Bast und Pappe/Papier etc. Holz, Metall, Keramik, Stein, Ton und lackierbaren Kunststoffen.
- Produktvorteile:** Massiver Graniteffekt im Steindesign (wie echt)  
Verwandlung von steinuntypischen Objekten  
Hohes Deckvermögen und schnelle Trocknung  
Leichte Verarbeitung und sehr guter Verlauf  
Sehr ergiebig und wasserbasierend  
Für Innen und außen (bedingt witterungsbeständig)  
Ideal für steinuntypische Objekte wie Blumentöpfe, Gartenfiguren, Deko-Kugeln etc.  
Empfehlung: Mit belton Klarlack für alle Effekte überlackieren
- Bindemittelbasis:** Spezialharze
- Sprühaufrag:** bei 1-2 Kreuzgängen: 120-150 µm  
Sprühabstand: 40-50 cm  
zwischen den einzelnen Schichten: ca. 30 Min.
- Trockenzeiten:** staubtrocken: nach ca. 2 Std.  
griffest: nach ca. 12 Std.  
durchgetrocknet: nach ca. 48 Std.
- Überlackierbar:** mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt

mit Klarlack für alle Effektlacke: nach ca. 6 Stunden

Metall:

1. belton basic Rostschutz-Grundierung (Außen)
2. belton basic Universal-Grundierung
3. belton special Granit-Effekt
4. belton Klarlack für alle Effekte

Holz:

1. belton basic Holz-Grundierung
2. belton special Granit-Effekt
3. belton Klarlack für alle Effekte

**Lackieraufbau:**

Kunststoff:

1. belton basic Kunststoff-Grundierung
2. belton Granit-Effekt
3. belton Klarlack für alle Effekte

Styropor:

1. belton basic Styropor-Grundierung
2. belton special Granit-Effekt
3. belton Klarlack für alle Effekte

Empfehlung: Unbedingt mit mehreren Schichten belton Klarlack für alle Effekte (Art.-Nr.: 323 399) überlackieren um den Granit-Effekt langfristig zu versiegeln. Einsatz nur im geschützten Außenbereich empfehlenswert. Bei langanhaltender Bewitterung kann die Lackschicht von Wasser unterwandert werden und der Lack löst sich ab.

**Hinweis:**

Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen. Alle weiteren Untergründe, wie z.B. Stein, Ton, Keramik, Glas, Rattan/Bast, Pappe/Papier sind mit der belton Universal-Grundierung zu grundieren.

Die zu lackierende Fläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Nicht auf kunstharzlackierte Oberfläche sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

## Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

Farbe	Farbton	Art.-Nr. 400ml
	Granit-grau	323 351
	Sandstein	323 352
	Travertinbraun	323 353
	Obsidianschwarz	323 355
	Granit-rot	323 358
	Granit-weiß	323 359
	Granit-blau	323 360

**Stand: 22.04.2021**

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.