

RF Kontrastmittel



Flüssiges Zusatzmittel zur Einfärbung von Racofix® Flüssig-Abdichtung in eine Kontrastfarbe vor Auftrag der zweiten Abdichtungsschicht. Zur besseren Unterscheidbarkeit und Kontrolle der verschiedenen Abdichtungsschichten.

- 10 ml Kontrastmittel in Spritzen zur einfachen Dosierung
- Zur Herstellung einer Kontrastfarbe in Verwendung mit Racofix® Flüssig-Abdichtung
- Einfaches Unterrühren ohne technische Hilfsmittel möglich
- 1 ml Kontrastmittel je 1 kg Abdichtung

Verbrauch: 1 ml / 1 kg Racofix® Flüssig-Abdichtung

Anwendungsgebiete

Flüssiges Zusatzmittel zur Einfärbung von Racofix® Flüssig-Abdichtung in eine Kontrastfarbe.

Verarbeitung

Einfärben der Flüssigdichtbeschichtung in eine Kontrastfarbe mit RF Kontrastmittel: Flüssiges Zusatzmittel zum Einfärben von Racofix® Flüssig-Abdichtung in eine Kontrastfarbe vor Auftrag der zweiten Abdichtungsschicht. Mit der 10 ml Spritze kann die Zugabemenge einfach dosiert werden, pro 1 kg Racofix® Flüssig-Abdichtung wird 1 ml RF Kontrastmittel zugemischt. Das Unterrühren kann ohne technische Hilfsmittel (z. B. mit einem Holzstab) erfolgen, ein schnellerer Farbumschlag erfolgt beim maschinellen Einmischen. Sobald der Farbumschlag schlierenfrei erfolgt ist, kann die Kontrastfarbe als zweite Schicht in gleichmäßiger Schichtdicke auf Wand und Boden aufgetragen werden. Nicht benötigte Mengen des Kontrastmittels in der Spritze können per Schraubverschluss verschlossen werden und zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwendet werden.

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde frostgeschützt ca. 12 Monate lagerfähig.

Produkt-Farbe

rot

Verbrauchstabelle

RF Kontrastmittel: 1 ml Kontrastmittel je 1 kg Racofix® Flüssig-Abdichtung

Zeitangaben

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.

Lizenz

EMICODE gemäß GEV: EC1^{PLUS} sehr emissionsarm^{PLUS}

Lieferform

Spritze 10 ml

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.racofix.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen all gemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74
D-65203 Wiesbaden
Tel: +49 611 1707-180
Fax: +49 611 1707-225

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Biergutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Tel: +41 3333400-40
Fax: +41 3333400-41

Sopro Bauchemie GmbH Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel: +43 7224 67141-0
Fax: +43 7224 67181