


Elektronischer Durchlauferhitzer druckfest

Elex 21

- + Leistung: 21 kW
- + Inkl. Absperrventil und Gewindeverlängerung für Wasseranschlüsse
- + für Festanschluss, ohne Stecker, Anschlusskabel nicht mitgeliefert
- + für mehrere Abnahmestellen wie zum Beispiel Waschtisch, Dusche und Badewanne
- + Flexibler Strom-Anschlussblock - wahlweise oben oder unten
- + Spritzwasserschutz am Strom-Anschlussblock
- + Montageplatte zur Verwendung vorhandener Bohrlöcher zur einfachen Installation



Technische Daten

Lastprofil	S
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	40
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	461
Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet	-
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	-
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	-
Temperatureinstellung des Temperaturreglers (ab Werk) in °C	55
Schalleistungspegel, innen, in dB	16
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten	-

Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!

„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.

Wert der smart-Funktion	0
-------------------------	---

Durchlauferhitzer Elex 21

thermoFLOW

Technische Daten

Täglicher Stromverbrauch	1,26 kWh
Nennspannung	400 V ~ 50 Hz ohne Netzstecker
Nennleistung	21 kW
Absicherung	32 A
Min. Leitungsquerschnitt	4 mm ²
Warmwasserleistung (Δt 25°C)	11,8 L/min
Warmwasserleistung (Δt 35°C)	8,2 L/min
Bauart	geschlossen
Erforderlicher Wasserwiderstand bei 15°C	$\geq 1300 \Omega$
Einschaltmenge	2,5 L/min
Max. Zulauftemperatur	20 °C
Stillstandsverbrauch	< 0,001 kW/h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP24
Wasseranschluss	G 1/2"
Anschluss Stutzenabstand	100 mm
Max. Eingangswasserdruck	0,6 MPa
Mindest. Eingangswasserdruck	0,1 MPa

Abmessungen

Maße H x B x T / Gewicht	472 x 255 x 115 mm / 4,4 kg
Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht	500 x 300 x 165 mm / 4,5 kg

Artikelnummer

ELEX21	4260458242797
--------	---------------

Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser befüllt werden!
Entlüftung durch den Kaltwasserzulauf. Geschlossene (druckfeste) Installation nur mit Druckarmaturen.