

ENG OIL STOP LEAK DE

**Dichtmittel zum Stoppen von Ölleckagen am Motor
Dichtungsadditiv zum Hinzufügen in den Motorölkreislauf
Für geschlossene Ölkreisläufe**

ANWENDUNGSHINWEISE

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK ist für den Einsatz in allen Arten von 4-Takt-, Benzin- und Dieselmotoren, mit oder ohne Turbolader, mit oder ohne Katalysator, für alle Kraftstoffarten geeignet.

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK dichtet effektiv kritische kleine Öllecks, Sickerstellen und Leckagen ab. Wirkt schnell und einfach in allen geschlossenen Ölkreisläufen.

Basiert auf einem hochwirksamen Additivpaket, welches den Verlust von Motoröl durch Leckagen zu stoppt. Hält Motor-dichtungen flexibel und stoppt Ölaustritt durch Dichtungen.

Kompatibel mit allen mineralischen und synthetischen Motorölen.

Empfohlen für den Einsatz in Pkw, Nutzfahrzeugen...etc. und allen Motoren mit geschlossenem Ölkreislauf.

PERFORMANCE

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK, dem Motoröl hinzugefügt, ermöglicht:

- Abdichten kritischer kleiner Lecks, Sickerstellen und Undichtigkeiten
- Stoppt den Verlust von Motoröl durch Leckagen

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Eine 300 ml-Dose ist ausreichend, für 5 L Motoröl.

Geben Sie MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK zum Motoröl.

Bei größeren Motorölfüllmengen 50 ml MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK pro zusätzlichem Liter Motoröl zugeben. Wirkt während des Betriebs.

Achtung! Vor der Anwendung den Motorölstand kontrollieren!

Das empfohlene Mischungsverhältnis darf nicht überschritten werden.

Beachten Sie das MSDS-Blatt und die auf dem Produktetikett genannten Informationen