

PRODUKTDATENBLATT

LUNETTA Wave White

LUNETTA Wave | Steckdosen-Nachtlicht mit Tageslichtsensor



ANWENDUNGSGEBIETE

- Kinderschlafzimmer
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Nur für Innenraumbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Attraktives und funktionales Design
- Plug-and-Play durch EU-Stecker
- Automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom Tageslicht

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Tag-/Nacht-Sensor
- Direkter Netzanschluss an 220...240 V



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,50 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	0,06 A


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	5 lm
Lichtausbeute	10 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	80,00 °
----------------------------	---------

Abmessungen & Gewicht



Länge	55,0 mm
Breite	60,0 mm
Höhe	60,0 mm
Produktgewicht	30,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)/Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500
Nennlebensdauer	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Steckdose
Bestückt mit Lampe	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075399662	Blister 1	140 mm x 58 mm x 195 mm	50,00 g	1.58 dm ³
4058075399679	Versandschachtel 6	313 mm x 151 mm x 209 mm	591,00 g	9.88 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.