

Produkt: SONAX SchleifPaste

Artikelnummer: 320 100

Rezepturnummer: 3080 0903

Produktbeschreibung: Grobe, hoch schleifmittelhaltige Paste zum Abschleifen von stark verwitterten Lackschichten. Glättet Schrammen und Kratzer und entfernt Lacksprühnebel.

Anwendung:

- Fahrzeug gründlich waschen und trocknen.
- Die Verarbeitung sollte von Hand erfolgen. Maschinell mit einer Poliermaschine nur wenn entsprechende Fachkenntnisse vorliegen.
- etwas Politur auf einen SONAX Applikationsschwamm oder Poliervlies geben und mit etwas Druck über die verkratzte Stelle polieren
- Polierrückstände mit Microfasertuch entfernen

Bitte beachten:

- Je nach Lacktyp und -farbe kann es erforderlich sein, den Glanzgrad und die Einheitlichkeit der bearbeiteten Stelle weiter zu verbessern. In diesem Fall wird mit **SONAX Xtreme Polish & wax 3 nachpoliert**
- Vor Frost schützen.

Chem. Charakterisierung: Schleifmittelhaltige Emulsion von Benzin und Öl in Wasser, silikonfrei.

Kenndaten:

Aussehen:	graue Paste
Dichte:	1,66 – 1,67 g/ml
Viskosität:	30 – 50 Pas (Brookfield, Sp.7; 20 Upm):

Verpackung: PE/PA-Tube 75 ml

Sicherheitsdaten: Siehe Sicherheitsdatenblatt