

DBK1500_400V

Drehselbank mit Kopiervorrichtung

- massive und verwindungsfreie Stahlkonstruktion
- praktische Einhandbedienung mit Exzentersteuertechnik
- robuster Reitstock mit Doppelführung und Zentrierung durch Rundstahlführung
- M33 Spindelaufnahme, MK2 Aufnahme des Reitstocks und der Hauptspindel
- große Handauflage mit Schnellfixierung und stufenloser Höheneinstellung
- reichhaltiges Zubehör bereits im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: Planscheibe 220mm, Schraubenfutter, 4-zack Mitnehmer 40mm, Zahnkranzbohrfutter 3-16mm, Aufnahmedorn B16-MK2, Rollkörner MK2, Handauflage m. Exzentersteuertechnik, Lünette, Kopiereinrichtung



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

DBK1500_400V

Drehselbank mit Kopiervorrichtung



Technische Details

Motorleistung S6 in W	1500
Spannung	400V
Reitstockkonus	MK2/MT2
max. Kopierlänge in mm	1300
Kopierspitzenhöhe in mm	65
Spitzenweite in mm	1500
Nettogewicht in kg	210
Verpackungshöhe in mm	1.230
Verpackungslänge in mm	2.320

Motorleistung S1 in W	1100
Gewindeaufnahme	M33
Drehspindeldrehzahl in min-1	2800/1950/1000/500
max. Kopiertiefe in mm	50
Pinolenweg in mm	100
Spitzenhöhe in mm	220
Bruttogewicht in kg	236
Verpackungsbreite in mm	490
EAN Code	9120039902005

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**