



	Erismann & Cie. GmbH Hafenstraße 19 79206 Breisach	<i>erismann</i>
QM_AZ-12_LE 05	CE Leistungserklärung LE 05 Strukturtapete von 150g/m² - 230g/m² Rev. 8.00	Seite 1 von 2
Erstellt:	I.Labahn Unterschrift 	Datum 25.04.2022
Geprüft und in Kraft gesetzt:	M. Bercher Unterschrift 	Datum 26.04.2022

Leistungserklärung Nr. LE 05

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes: **Strukturtapete von 150g/m² - 230g/m²:**
Identifikation des Bauproduktes: Jede Tapete ist über die Artikelnummer und die Chargennummer identifizierbar.
2. Verwendung: **dekorative Wandbekleidung**
3. Anschrift des Herstellers: **Erismann & Cie GmbH, Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Deutschland**
4. Bevollmächtigter : **nicht relevant für Tapeten**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 1**
6. Harmonisierte Norm: **DIN EN 15102:2007 +A1:2011**
Die Prüfung erfolgt durch die notifizierte Stelle ift Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim (Kennnummer 0757) Zertifikatsnummer: 0757-CPR-268-6007361-2-1
Formaldehyd, Schwermetalle und Vinylchlorid werden durch das Fraunhofer Institut WKI Braunschweig (Kennnummer 0765) regelmäßig überprüft.
7. nicht relevant für Tapeten
8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	technische Spezifikation
Brandverhalten	C-s1,d0	EN 13501-1
keine phthalathaltigen Weichmacher werden verwendet		Prüfung erfolgt einmal jährlich
Einhaltung der Grenzwerte gefährlichen Stoffen		
Formaldehyd	Bestanden <0,033ppm	EN 12149
Antimon	Bestanden >20 mg/kg	EN 12149
Arsen	Bestanden ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Blei	Bestanden ≤ 20 mg/kg	EN 12149
Cadmium	Bestanden ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Chrom (VI)	Bestanden ≤ 20 mg/kg	EN 12149 EN 71
Quecksilber	Bestanden ≤ 2 mg/kg	EN 12149
Selen	Bestanden ≤ 10 mg/kg	EN 12149
Barium	Bestanden ≤ 500 mg/kg	EN 12149
Vinylchlorid-Monomer	Bestanden ≤ 2 mg/kg	EN 12149

	Erismann & Cie. GmbH Hafenstraße 19 79206 Breisach	erismann
QM_AZ-12_LE 05	CE Leistungserklärung LE 05 Strukturtapete von 150g/m² - 230g/m² Rev. 8.00	Seite 2 von 2

Sonstige Angaben	Leistung	Technische Spezifikation
Einhaltung der VOC-Werte Frankreich		ISO 16000
Einhaltung der Emission nach AgBB/Dibt-Methode für Deutschland Einhaltung der Emission im Innenraum in allen EU-Staaten und konform mit den meisten freiwilligen Spezifikationen		ISO 17025 EN 16516 EN 16798-1 DIN 18200
Erismann verwendet ausschließlich FSC®-zertifizierte Papiere und Faservliese		
Einhaltung des RAL-GZ 479		RAL GZ 479

9. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der o.g. Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Breisach, 26.04.2022

.....
 Maximilian Bercher (Geschäftsführer)