

ABS3880_230V

Absauganlage inkl. Anschlussverteiler

- solide Blechkonstruktion und ideale Strömungsverhältnisse
- widerstandsfähiger Metallwindflügel
- großer Spänesack gewährleistet lange Wechselintervalle
- große Leistung bei geringem Platzbedarf
- konstante Absaugleistung
- hohe Saugleistung durch große Filteroberfläche
- Fahreinrichtung ermöglicht mobilen Einsatz der Absaugung
- mit Feinstaubfilter (ABSFF1 oder ABSFF2) nachrüstbar

Lieferumfang: Fahrwerk, Umluftfilter (Stoff), Spänesack (PVC)



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ABS3880_230V

Absauganlage inkl. Anschlussverteiler



Technische Details

Motorleistung S6 in W	3300	Motorleistung S1 in W	2200
Drehzahl in min-1	2950	Spannung	230V
Absauganschluss in mm	3x100	max. Höhe in mm	2200
Absaugleistung in m³/h	3880	Spänesackvolumen in L	2x200
Spänesackdurchmesser in mm	500	Spänesacklänge in mm	1480
Lüfterraddurchmesser in mm	300	Unterdruck in Pa	1750
Schall-Leistungspegel in dB(A)	102.1	Schall-Druckpegel in dB(A)	89.4
Nettogewicht in kg	52	Bruttogewicht in kg	54
Verpackungshöhe in mm	570	Verpackungsbreite in mm	560
Verpackungslänge in mm	1.170	EAN Code	9120039901954

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**