


Produktinformation



Produktseite

Ausstattung:

- " Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- " Rechts-/Linkslauf
- " 3-stufige Leistungsregler
- " maxAnzugsdrehmoment ~~1600~~ **160** Nm
- " maxLösedrehmoment ~~1600~~ **160** Nm
- " Schlaggehäuse Serie ~~afu~~ **Komposit-Kunststoff**
- " kälteisoliertes Schallschuttdämmend
- " Optionales Zubehör
- " 02882 Automatikschlauch ~~150~~ **100** mm
- " 75133 Stecknütz ~~3-stufig~~ **2-stufig** für Alufelgen
- " 41086 Druckluft-Nebelöler
- " 40066 Druckluft-Spezialnebelöl

Technische Daten:

- Anschlussgewinde: ~~1 G1/4~~ **1 G1/2**
- maxArbeitsdruck: ~~6,3~~ **6,3** bar
- Luftbedarf: ~~198~~ **198** /min
- Drehzahl Leerlauf: ~~7000~~ **7000** /min
- maxLösedrehmoment: ~~1600~~ **160** Nm
- Größe Werkzeugaufnahme: ~~12~~ **12** mm
- empSchlauchquerschnitt: ~~10~~ **10** mm
- Maß B x B x H: ~~190 x 190 x 70~~ **190 x 190 x 70** mm
- Nettogewicht: ~~2,1~~ **2,1** kg
- Bruttogewicht: ~~2,4~~ **2,4** kg

VE140

L230 x B190 x H90 mm

GTIN-Code

4015671401229