



CE



Produktseite

Schutzgas-Schweisgerät MIG 155/6W

Art.-Nr.: 20072

- Schutzgasschweißgerät
- stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
- für Schweißdrahtrollen bis max. 5 kg
- 6 Schaltstufen
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz & Kühlventilator
- 2,8 m Schlauchpaket mit Direktanschluss
- Massekabel mit Masseklemme
- 1-uhriger Druckminderer
- Gasschlauch mit Befestigungsschellen
- inkl. Schweißschild (DIN 11) & Fahrwerk
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 10%

• Optionales Zubehör

- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2
- # 16922 Automatikschweißhelm GSH-K
- # 16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- # 16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120
- # 24843 Schweiß- & Düsenschutzspray

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Netzspannung: | 230 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Schutzart (IP): | 21S |
| Isolationsklasse: | H |
| Leerlaufleistung: | 25 W |
| Wirkungsgrad: | 54 % |
| max. Netzleistung 230V: | 5,7 kVA |
| Absicherung, träge: | 16 A |
| Leerlaufspannung: | 48 V |
| max. Schweißstrom 230V: | 120 A |
| Regelbereich Schweißstrom: | 25-120 A |
| Anzahl der Schaltstufen: | 6 |
| Einschaltdauer bei max. Strom 230V: | 120~10 / 75~30 A ~ % |
| empfohlene Materialstärke: | 1-6 mm |
| MMA | |
| Einschaltdauer bei max. Strom 230V: | 120~10 / 75~30 A ~ % |
| Länge Schlauchpaket: | 2,8 m |
| Maße LxBxH: | 660 x 330 x 450 mm |
| Nettogewicht: | 26,25 kg |
| Bruttogewicht: | 29,4 kg |



VE 9



L 700 x B 300 x H 455 mm

GTIN-Code

4015671200723