



Racing RAL



Die Racing RAL Lacksprays sind ideal für hochwertige Kfz-Lackierungen und dekorative Lackieraufgaben aller Art. Eine breite Auswahl an RAL Farbtönen bietet eine Farbtonpräzision.



Racing RAL ist somit auch für industriell normierte Farbtöne bzw. Lackierobjekte geeignet. Racing RAL Lacksprays trocknen schnell, sind kratzunempfindlich, hoch ergiebig und wetterbeständig.



Racing RAL ist auch als Klarlack unter der Art.Nr. 288 123 erhältlich.



Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.





		
	RAL 1015 hellelfenbein	RAL 1017 safrangelb
400 ml	288 124	288 125

		
	RAL 1021 rapsgelb	RAL 1028 melonengelb
400 ml	288 114	288 126

		
	RAL 2002 blutorange	RAL 2004 reinorange
400 ml	288 115	288 127

		
	RAL 3000 feuerrot	RAL 3002 karminrot
400 ml	288 116	288 128

		
	RAL 3003 rubinrot	RAL 3005 weinrot
400 ml	288 129	288 130



RAL 3020
verkehrsrot

RAL 4005 blaulila

400 ml

288 131

288 132

RAL 5002
ultramarinblauRAL 5010
enziablau

400 ml

288 133

288 118

RAL 5012
lichtblauRAL 5013
kobaltblau

400 ml

288 117

288 134

RAL 5014
taubenblauRAL 5015
himmelblau

400 ml

288 135

288 136

RAL 5018
türkisblauRAL 5021
wasserblau

400 ml

288 137

288 138

RAL 6002
laubgrünRAL 6005
moosgrün

400 ml

288 119

288 139

RAL 6011
resedagrünRAL 6018
gelbgrün

400 ml

288 120

288 140

RAL 6019
weißgrünRAL 7001
silbergrau

400 ml

288 141

288 142



RAL 7035
lichtgrauRAL 8017
schokobraun

400 ml

288 143

288 121

RAL 9005
tiefschwarzRAL 9005
tiefschwarz matt

400 ml

288 144

288 145

RAL 9010
reinweißRAL 9010
reinweiß matt

400 ml

288 146

288 122



Klarlack matt

400 ml

288 123

Eigenschaften

Anwendung:

- Zur dekorativen Teile-Lackierung am Auto
- Als schützende Lackierung für Gegenstände aller Art in Haus und Garten

Produktvorteile:

- guter Verlauf
- hoher Festkörpergehalt
- sehr ergiebig
- rasche Antrocknung und gute Durchtrocknung
- kratzunempfindlich
- lichtecht und wetterbeständig
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis:

- Nitrokombinationslack



Sprühauftrag:

- bei 2 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach ca. 5 - 10 Min.
- durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden

Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau:

- Racing-Sprays direkt auf vorgrundierten Oberflächen sprühen

Hinweis:

- nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann

© Copyright 2021 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz
Stand: 22.3.2021

