



City

Beschreibung / Description:

Druckschlinge

Teilung / Gauge:

1/10

Rücken / Backing:

Vliesrücken

Noppenzahl / Tufts:

155.000 /m²

Gesamtgewicht / Total weight:

1.200 g/m²

Polgewicht / Pile weight:

300 g/m²

Polmaterial / Pile:

100 % PA

Polhöhe / Pile height:

3 mm

Gesamtstärke / Total thickness:

6,5 mm

Lichtechtheit / Lightfastness (DIN 54004):

>5

Wäremdurchlasswiderstand /

Thermal resistance (DIN 52612):

0,115 m²C°/W

Trittschalldämmung /

Sound absorption (DIN 52210):

DLW=23 dB

Rutschfest / slip resistance:

DS



Prodis-, GUT-Nummer /

Prodis-, GUT-Number:

F5B1FBD9



17

Franz Reinkemeier GmbH
Westerwieher Str. 198
D-33397 Rietberg

DoP: RR-12052

Brandverhalten: Efl

Pentachlorphenol: nicht zugefügt

Formaldehydemissionen: E1

Gleitverhalten: DS

Elektrisches Verhalten (antistatisch): NPD

Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit): NPD

Wärmeleitfähigkeit: 0,039

EN 14041:2004

Zur Nutzung als Bodenbelag
in Gebäuden