



## WOHNRAUM-WACHS

Strapazierfähiger Holzanstrich mit wachsartigem Charakter für den Innenbereich!



7393 Weiß  
Transparent



7394 Weiß  
Deckend



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Transparenter oder deckender, seidenmatter und strapazierfähiger Holzanstrich mit wachsartigem Charakter für den Innenbereich.

Osmo Wohnraum-Wachs ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griff-sympathische Oberfläche. Die Holzmaserung bleibt erkennbar.

Einfache Anwendung ohne Grundierung und Zwischenschliff – spart Zeit und Geld.

Holzgerecht offenporig, reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab.

Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

### ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Wohnraum-Wachs ist geeignet für den Schutz und die dekorative Veredelung von Holz im Innenbereich: Wand- und Deckenverkleidungen, Leisten und Balken sowie Möbel, Türen und Kinderspielzeug. Es ist auch geeignet als Renovierungs- und Reparaturanstrich für industriell mit Osmo „Wachsglanz Weiß Transparent“ (7393) oder „Classic Weiß“ (7394) endbehandelte Hölzer und zum Renovieren von alten Profilholzdecken.

### INHALTSSTOFFE

Auf Basis von einer Polymer-Dispersion und Wachsen, Titandioxid (Weißpigment), Additive und Konservierungsmittel. Lösemittel: Wasser.

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.d): 130 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal 90 g/l VOC.

Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 1,10-1,25 g/cm<sup>3</sup>

Viskosität: 1300-1700 mPas sämig

pH-Wert: 8,0-9,0

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: entfällt

### LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C aufbewahrt. Frostfrei transportieren und lagern.

### VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 18 % Holzfeuchte, Anstrichtemperatur mind. +10 °C). Osmo Wohnraum-Wachs ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz ausfüllen (Osmo Holzpaste). Mit Osmo Wohnraum-Wachs behandelte Hölzer brauchen in der Regel nur gesäubert und nachgestrichen werden.

Das Anstrichergebnis ist u. a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekanntem Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen.

### VERARBEITUNG

Mit Osmo Flächenstreicher oder Mikrofaserrolle bahnenweise dünn und zügig in Maserrichtung auftragen und gründlich ausstreichen. Bei guter Belüftung ca. 3-4 Stunden trocknen lassen.

Bei Bedarf feinkörnig zwischenglätten (P 360).

Nach der Trocknung den zweiten Anstrich ebenfalls dünn und zügig auftragen.

Bei Renovierung genügt in der Regel ein Anstrich.

#### REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

#### TROCKENZEIT

Ca. 3-4 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. Für gute Belüftung sorgen.

#### ERGIEBIGKEIT

1 Liter reicht bei 1 Anstrich für ca. 16 m<sup>2</sup>.

Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

#### HINWEISE

Ein einmaliger Auftrag des Wohnraum-Wachs Weiß Deckend erzeugt bereits eine stärker getönte Oberfläche als ein zweimaliger Auftrag des Wohnraum-Wachs Weiß Transparent.

#### SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

#### ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

#### FARBTÖNE

Nr. 7393 Weiß Transparent

Nr. 7394 Weiß Deckend

#### GEBINDEGRÖSSEN

0,75 l, 2,50 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 01/17