

| <b>Cooker hood</b>  | <b>Data sheet / Datenblatt</b> | <b>Dunstabzugshaube</b>              |                |                   |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| Brand name<br><i>Warenzeichen</i>   | <b>respekta®</b>               |                                      |                |                   |
| Type / Model<br><i>Typ / Modell</i>   | <b>CH 22078 IXB</b>            |                                      |                |                   |
| Annual Energy Consumption<br><i>Jährliche Energieverbrauch</i>  | <b>AEC hood</b>                | 27,2                                 | kWh            |                   |
| Energy Efficiency Class (G to A+++)<br><i>Energieeffizklasse (G bis A+++)</i>   | <b>EEI hood</b>                | <b>B</b>                             |                |                   |
| Fluid Dynamic Efficiency<br><i>Fluiddynamische Effizienz</i>  | <b>FDE hood</b>                | Rate / Class<br><i>Wert / Klasse</i> | 15,3           | <b>D</b>          |
| Lighting efficiency (in watts)<br><i>Beleuchtungseffizienz (in Watt)</i>  | <b>LE hood</b>                 | Rate / Class<br><i>Wert / Klasse</i> | 32             | <b>A</b>          |
| Grease Filtering rate (in %)<br><i>Fettabscheidegrad Wert (in %)</i>  |                                | Rate / Class<br><i>Wert / Klasse</i> | 70,8           | <b>D</b>          |
| Air flow rate at best efficiency point<br><i>Luftvolumenstrom im Bestpunkt</i>  | <b>Q BEP</b>                   | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 202,9          | m <sup>3</sup> /h |
| Air pressure at best efficiency point<br><i>Luftdruck im Bestpunkt</i>  | <b>P BEP</b>                   | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 135            | Pa                |
| Maximum air flow<br><i>Maximaler Luftstrom</i>  | <b>Q max</b>                   | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 347,8          | m <sup>3</sup> /h |
| Working points highest setting<br><i>Maximaler Luftstrom im Normalbetrieb</i>   |                                |                                      | 337,2          | m <sup>3</sup> /h |
| Working points lowest setting<br><i>Minimaler Luftstrom im Normalbetrieb</i>  |                                |                                      | 221,2          | m <sup>3</sup> /h |
| Electric power input at best efficiency point<br><i>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt</i>   | <b>W BEP</b>                   | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 49,6           | W                 |
| Nominal power of the lighting system<br><i>Nennleistung des Beleuchtungssystems</i>   | <b>W L</b>                     | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 2,5            | W                 |
| Average illumination of the lighting system on the cooking surface<br><i>Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche</i> | <b>E middle</b>                | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 80             | LUX               |
| Power consumption in standby mode<br><i>Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand</i>   | <b>P<sub>s</sub></b>           | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | -              | W                 |
| Power consumption in off mode<br><i>Leistungsaufnahme im Aus-Zustand</i>  | <b>P<sub>o</sub></b>           | Rate / Unit<br><i>Wert / Einheit</i> | 0              | W                 |
| Sound power level<br><i>Schalleistungspegel</i>   | <b>L<sub>wa</sub></b>          | min./max.dB                          | <b>59 / 64</b> | dB                |
|   |                                | Min./Max.dB                          |                |                   |

NEG-Novex ,  
Chenover Str. 5, DE - 67117 Limburgerhof, Germany