SB18B16VN_230V

Ständerbohrmaschine

- Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
- Bohrtisch höhenverstellbar
- praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung
- wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Acrylglas
- Bohrtiefenanschlag
- Zentrierlaser
- Bohrgeschwindigkeitseinstellung über Drehknopf von 350 - 2500 min^{-1}

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter B16 (Ø1-16mm)

YOUR JOB. OUR TOOLS.

Fehler und Technische Anpassungen vorbehalten.

SB18B16VN_230V

Ständerbohrmaschine

Technische Details

Motorleistung S1 in W	550	Spannung	230 V / 50 Hz
Ausladung in mm	115	Tischgröße in mm	Ø 220
max. Bohrleistung Stahl in mm	Ø 16	Bohrspindeldrehzahl in min-1	350 - 2500
max. Abstand Spindel-Tisch in mm	300	Abstand Spindel-Bodenplatte in mm	420
Säulendurchmesser in mm	58,5	max. Tisch Beladung in kg	30
Bohrspindelaufnahme	MK2 / MT2	Schall-Leistungspegel in dB(A)	84
Schall-Druckpegel in dB(A)	70	Bruttogewicht in kg	24
Nettogewicht in kg	22,500	Verpackungsbreite in mm	380
Verpackungslänge in mm	660	Verpackungshöhe in mm	275
EAN Code	9120132140618		

YOUR JOB. OUR TOOLS.

Fehler und Technische Anpassungen vorbehalten.