



CE



Produktseite

Schutzgas-Schweisgerät MIG 155/6W

Art.-Nr.: 20072

- Schutzgasschweißgerät
- stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
- für Schweißdrahtrollen bis max. 5 kg
- 6 Schaltstufen
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz & Kühlventilator
- 2,8 m Schlauchpaket mit Direktanschluss
- Massekabel mit Masseklemme
- 1-uhriger Druckminderer
- Gasschlauch mit Befestigungsschellen
- inkl. Schweißschild (DIN 11) & Fahrwerk
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 10%

• Optionales Zubehör

- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2
- # 16922 Automatikschweißhelm GSH-K
- # 16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- # 16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120
- # 24843 Schweiß- & Düsenschutzspray

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart (IP):	21S
Isolationsklasse:	H
Leerlaufleistung:	25 W
Wirkungsgrad:	54 %
max. Netzleistung 230V:	5,7 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	48 V
max. Schweißstrom 230V:	120 A
Regelbereich Schweißstrom:	25-120 A
Anzahl der Schaltstufen:	6
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	120~10 / 75~30 A ~ %
empfohlene Materialstärke:	1-6 mm

MMA

Einschaltdauer bei max. Strom 230V: 120~10 / 75~30 A ~ %

Wagen

Länge Schlauchpaket: 2,8 m

Maße LxBxH:	660 x 330 x 450 mm
Nettogewicht:	26,25 kg
Bruttogewicht:	29,4 kg



VE 12



L 700 x B 300 x H 455 mm

GTIN-Code

4015671200723