



DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Artikelnummer	401011
Barcode Box,Bli	4018412675569
Bezeichnung	5.5W (40W) 220-240V E14 470lm 180° 2700K
EPREL-Referenz	899966
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-SMD/COB Tropfenform
Zolltarifnummer	85395000000
Elektrische Daten	
Ausfallrate 1000h [%]	5,00
Dimmbarkeit	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	0,51
Energieeffizienzklasse (2021)	F
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	6
Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauerfaktor 6000	0,90
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	0,00
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	5,50
Nom. Stromstärke [mA]	47
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Stromart	AC
Verschiebungsfaktor (cos φ1)	0,86
Zündzeit [s]	0,5
Lichttechnische Daten	
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s]	1,00
Farbkonsistenz initial	6
Farbtemperatur [K]	2700
Farbwiedergabeeigenschaft R9	50
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]	90
Flimmerfaktor	10,00
Halbwertswinkel [°]	180
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	85
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert [lm]	470
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz (2021-)	40
Produktdaten	
Austausch stromlos	nein
Belüftung erforderlich	ja
Breite [mm]	45
Brennlage	u360
CE	ja
Coolbeam	nein

Feuchteempfindlich	ja
Freibrennbetrieb	ja
Frostung	Chemisch
Gewicht [g]	15,00
Höhe [mm]	79
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	15
Länge [mm]	45
Marke	Müller-Licht
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Modell (Technisch)	LED-G45
Nicht in Reflektoren	ja
Sockel	E14
Sockelmaterial	E14 weiss
UVSchutz	nein
Wendel/LED	2835SMD
stossfest	nein
Transportkarton	
Barcode 1	4018412675583
Stück	60
Umwelteigenschaften	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
Zusatz	
Abmessung [mm]	45x79
Modellgruppe	SMD/COB Tropfenform