



Spritzspachtel

Ideal zum Füllen oder Ausgleichen von Unebenheiten oder zur Beseitigung von Kratzern und Schrammen ohne großen Zeitaufwand. Der Spritzspachtel schützt vor Korrosion, haftet gut und sorgt für glatten Untergrund, damit eine gleichmäßige Lackierung gewährleistet ist.

Farben



grau

| | |
|--------|---------|
| 150 ml | 033 032 |
| 400 ml | 233 032 |



Eigenschaften

Anwendung:

- Ausgleichen und Schließen von Unebenheiten, Kratzern und Schrammen am Auto
- Sorgt für eine porenfreie Oberfläche



Produktvorteile:

- guter Verlauf
- hoher Festkörpergehalt
- sehr ergiebig
- rasche Antrocknung
- gute Durchrocknung

Bindemittelbasis:

- Nitrokombinationsharz

Sprühauftrag:

- bei 2 Kreuzgängen: 70-80 µm
- Schichtdicke >90 µm vermeiden

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach 5-10 Min.
- griffest: nach 30-40 Min.
- durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden

Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit allen Auto-K-Lacken: zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau:

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Auto-K Spritzspachtel
- 3. Decklack

Hinweis:

- nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann

© Copyright 2021 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz
Stand: 20.3.2021

