



CE



Produktseite

## Kompressor 412/8/100

Art.-Nr.: 50123

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- praktischer Transportgriff
- stabile Räder aus Kunststoff
- Doppelfuß mit Gummipuffer

### Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	2,2 kW
Motorleistung (P1):	2200 W
Betriebsart:	S3/50%
Schutzart (IP):	20
Absicherung:	16 A
Motordrehzahl:	2850 1/min
Ansaugleistung:	412 l/min
eff. Liefermenge 0 bar:	228 l/min
eff. Liefermenge 4 bar:	200 l/min
eff. Liefermenge 7 bar:	160 l/min
max. Druck:	8 bar
Kesselinhalt:	100 l
Anzahl der Zylinder:	2
Anzahl der Druckluftkupplungen:	2
Manometer:	2
Länge des Anschlusskabels:	200 cm
Lärmwertangabe LWA:	97 dB
Schalldruckpegel LPA:	95,4 dB

Maße LxBxH:	1.040 x 430 x 770 mm
Nettogewicht:	51,6 kg
Bruttogewicht:	58,4 kg



VE 4



L 1.070 x B 390 x H 775 mm

GTIN-Code

4015671851703