

# Calmo

<b>Beschreibung / Description:</b>	<b>Saxony</b>
<b>Teilung / Gauge:</b>	<b>5/64</b>
<b>Rücken / Backing:</b>	<b>Twinback</b>
<b>Noppenzahl / Tufts:</b>	<b>± 242.000 / m<sup>2</sup></b>
<b>Gesamtgewicht / Total weight:</b>	<b>± 1.950 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Polgewicht / Pile weight:</b>	<b>± 1.100 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Polmaterial / Pile:</b>	<b>100 % PA</b>
<b>Polhöhe / Pile height:</b>	<b>± 5,0 mm</b>
<b>Gesamtstärke / Total thickness:</b>	<b>± 7,0 mm</b>
<b>Lichtechtheit / Lightfastness (DIN 54004):</b>	<b>≥5 - 6</b>
<b>Wäremdurchlasswiderstand / Thermal resistance (DIN 52612):</b>	<b>± 0,12 m<sup>2</sup> K/W</b>
<b>Trittschalldämmung / Sound absorption (DIN 52210):</b>	<b>± 28 dB</b>
<b>Prodis-, GUT-Nummer /</b>	
<b>Prodis-, GUT-Number:</b>	<b>14CBDB58</b>
<b>DOP (CE - EN 14041)</b>	<b>1011#IE00CV</b>



CE  
17

Franz Reinkemeier GmbH  
Westerwieher Str. 198  
D-33397 Rietberg

DoP: RR-12277

Brandverhalten: Cfl-S1  
Pentachlorphenol: nicht zugefügt  
Formaldehydemissionen: E1  
Gleitverhalten: DS  
Elektrisches Verhalten (antistatisch): NPD  
Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit): NPD  
Wärmeleitfähigkeit: 0,047

EN 14041:2004

NB 2401

Zur Nutzung als Bodenbelag  
in Gebäuden