

Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/2124.3.deu

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Racofix® Reparatur-Mörtel

2. Verwendungszweck:

**Normalputzmörtel (GP) CS IV für die Außen- und Innenanwendung
auf Außenwänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich (Tabelle ZA.1.1) und
auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden im Innenbereich (Tabelle ZA.1.2)**

3. Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Germany), www.racofix.com

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 4
System 3 (für das Brandverhalten)**

5. Harmonisierte Norm:

EN 998-1:2016

Notifizierte Stellen:

MPA Dresden GmbH, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 0767

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1/A1_{fl}
Wasseraufnahme	W_c2
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ ≤ 76
Haftzugfestigkeit	≥ 1,5 N/mm² - Bruchbild: B
Wärmeleitfähigkeit (λ_{10 dry})	0,61 W/mK (tabellierter Mittelwert; P = 50%)
Dauerhaftigkeit (Tabelle ZA.1.1)	NPD
Gefährliche Stoffe	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, den 14/07/2022

**ppa. Stefan Großmann,
Leiter ProduktTechnologie**