

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 31. Jul 2020 11:48  
Seite 1

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER  
LICHT 

## Technische Details

Artikel-Nr. **400455**  
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Birnenform/E27**  
Bezeichnung **12W (75W) 220-240V E27 1055lm 200° 4000K**

## Technik

<b>Produkt Daten</b>		UVSchutz	<b>nein</b>	Austausch stromlos	<b>nein</b>
Sockel	<b>E27</b>	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	<b>-20</b>	Freibrennbetrieb	<b>ja</b>
Brennlage	<b>u360</b>	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	<b>40</b>	Nicht in Reflektoren	<b>ja</b>
Länge [mm]	<b>60</b>	Aussenanwendung	<b>nein</b>	Belüftung erforderlich	<b>ja</b>
Breite [mm]	<b>60</b>	Coolbeam	<b>nein</b>	CE	<b>ja</b>
Höhe [mm]	<b>120</b>	Hotbeam	<b>nein</b>	Marke	<b>Müller-Licht</b>
Gewicht [g]	<b>48,00</b>	stossfest	<b>nein</b>		
Schutzglas	<b>nein</b>	Feuchteempfindlich	<b>ja</b>		
<b>Elektrische Daten</b>		Lebensdauer Nominalwert [h]	<b>10000</b>	Dimmbarkeit	<b>nein</b>
Spannung Nominalwert [V]	<b>220-</b>	Lebensdauer Bemesswert [h]	<b>10000</b>	Schaltzyklen bis Ausfall	<b>50000</b>
Spannung Bemesswert [V]	<b>240</b>	Frequenz Nominalwert [Hz]	<b>50</b>	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	<b>12</b>
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	<b>12,00</b>	Stromart	<b>AC</b>	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	<b>84</b>
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	<b>12,00</b>	Nom. Stromstärke [mA]	<b>100</b>	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	<b>5,00</b>
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	<b>0,00</b>	EEK	<b>A+</b>	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	<b>0,90</b>
		Elektrischer Leistungsfaktor [>]	<b>0,50</b>		
		Zündzeit [sec.] [<]	<b>0,2</b>		
<b>Lichttechnische Daten</b>		Kelvin [K]	<b>4000</b>	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	<b>75</b>
Lichtstrom Nominalwert [lm]	<b>1055</b>	Lichtfarbe	<b>neutralwhite</b>	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	<b>0,80</b>
Lichtstrom Bemesswert [lm]	<b>1055</b>	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	<b>80</b>	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	<b>0,70</b>
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	<b>200</b>	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	<b>6</b>	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	<b>1,00</b>
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	<b>88</b>	Flimmerfaktor [<=]	<b>10,00</b>	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	<b>2,00</b>
<b>Umwelteigenschaften</b>					
<b>Info_auf_DB</b>					
<b>Verpackung</b>					
<b>Colorbox</b>		Barcode1	<b>4018412669506</b>	CE	<b>ja</b>
Gewicht [g]	<b>15,00</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>	WEEE	<b>ja</b>
Stück	<b>1</b>	Barcode2	<b>A400455</b>		
Inhalt (Produkte)	<b>1</b>	Barcodetyp 2	<b>Artikel</b>		
<b>Blister</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Innerbox</b>		Barcode1	<b>4018412669513</b>	Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
Gewicht [g]	<b>114,00</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>	CE	<b>nein</b>
Stück	<b>10</b>	Barcode2	<b>0194018412669516300010</b>	WEEE	<b>nein</b>
<b>Tray</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Shrink</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Transportkarton</b>		Barcode1	<b>4018412669520</b>	Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
Gewicht [g]	<b>534,00</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>	CE	<b>nein</b>
Stück	<b>50</b>	Barcode2	<b>0194018412669523300050</b>	WEEE	<b>nein</b>