



Usages possibles

- habitat résidentiel (cuisine, salle de bain, séjour, chambre,...),
- applications professionnelles (bureau, salle de sport, espace commercial,...),
- maisons préfabriquées (mobil-home, caravane, bateau,...)

Généralités

- Outils : niveau, cutter, règle, mètre
- Selon l'effet esthétique recherché, les panneaux peuvent être installés avec des profils de finition pour les angles et pour les extrémités
- Pose conseillée par collage directement (schéma A). Pose possible par clouage ou à l'aide de clips métalliques sur un encadrement de tasseau si nécessaire (mur inégal ou endommagé) (schéma B)
- Pose horizontale ou verticale (schéma C).
- Pose sur mur complet ou sur une partie de mur (tête de lit, crédence de cuisine,...)

Stockage

Stocker les boîtes à plat, pendant le transport puis dans la pièce de destination au moins 24H avant la pose, à une température comprise entre 15°C et 25°C, idéalement 20°C.

S'assurer du bon état de la marchandise avant le montage. Toute réclamation sur d'éventuels défauts d'aspect (tâche, brûlure, choc,..) émise après la fixation du produit ne sera pas prise en charge par la garantie.

Consignes générales

- Pose possible par collage sur de nombreux supports (ancien carrelage, plaque de plâtre, bois, cloison sèche, plaque de ciment, OSB, contre-plaqué,...). Pose non possible sur béton brut, murs en béton coulé ou murs de sous-sol en blocs de béton. La colle Gx XTRA POWER préconisée est un scellant MS-polymère non aqueux et respectueux de l'environnement. Ne contient aucun solvant nocif, est sans émission nocive pendant le durcissement et adhère extrêmement bien à la plupart des surfaces. Imperméable, il résiste à l'humidité et à la chaleur. Les murs doivent être plans, propres, secs, exempts de poussière, graisse et résidus (les résidus de colle, de papier peint, de peinture, de vernis... devront être éliminés par grattage ou ponçage). Si le mur n'est pas plan (tolérance de +/- 3 mm sous une règle de 2 m), il sera nécessaire de le traiter avec un enduit de rebouchage ou de poser des plaques de plâtre. Sur une ancienne peinture, égrèner au papier de verre fin pour favoriser une bonne prise de la colle. Sur un mur en plâtre friable, appliquer un fixateur pour le durcir. Ne pas installer les dalles sur un mur humide non traité.
- Découpe facile au cutter, également possible à l'aide d'une scie circulaire, d'une scie sauteuse ou encore d'une scie à cloche pour les prises à encastrier ou les tuyaux à faire passer,... Pour une découpe au cutter, repérer la partie à découper et reporter le trait de coupe sur l'avant de la lame. Se munir d'une règle rigide et d'un cutter. Réaliser une amorce en réalisant plusieurs traits d'entame avec le cutter, et découper les languettes aux extrémités entièrement. Plier la lame d'un coup sec pour une coupe nette et sans poussière (schéma 7b)
- Les dalles GX Wall+ sont étanches. Dans le cas d'une pose en projection d'eau directe (cabine de douche, baignoire,...), garantir l'étanchéité de l'assemblage en appliquant du silicone sur le pourtour de la dalle avant l'emboîtement de la dalle suivante. Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que le support soit adapté à une pose en milieu humide (application d'un primaire d'étanchéité si besoin). Pour garantir une finition étanche, mettre du silicone dans les angles et tout autour des découpes et des trous (arrivées d'eau...).

Usage intérieur exclusivement.

L'installation derrière une cuisinière à flamme nue n'est pas autorisée.

Pour les poses à proximité d'un foyer de cheminée ou d'un poêle, une distance minimale de 80 cm doit être respectée.

Pour une pose dans certains environnements extrême, tenir compte de la température (60°C maximum) ainsi que de la dilatation possible du matériau.

L'effet combiné d'une température importante et d'un rayonnement solaire (tel que dans une véranda) peut engendrer un vieillissement plus rapide du produit.

Instructions de pose

Le numéro de la série de production est indiqué sur chaque carton d'emballage (exemple 280 19). Il permet de s'assurer que les dalles sont issues d'une seule et même fabrication et donc de garantir une homogénéité de la couleur. Si toutefois vous souhaitez mélanger plusieurs lots, il conviendra de mélanger toutes les dalles afin de conserver une pose aléatoire.

Étape 1 : si nécessaire, tracer une ligne de référence à l'aide d'un niveau, afin de procéder à une pose droite. Prévoir un espace d'environ 2mm sur la périphérie de votre composition afin de limiter les phénomènes de dilatation.

Étape 2 : Encoller la première lame avec la colle GX EXTRA POWER à base de MS polymère ou à l'aide d'une colle polyuréthane à deux composants. Vérifier que la colle est adaptée au support.

Étape 3 : positionner la lame sur le mur, de niveau.

Étape 4 : Presser sur toute la surface de la dalle. Essuyer immédiatement le surplus de colle qui déborde pour éviter tout problème d'emboîtement. Pour les panneaux de grandes dimensions, il conviendra d'exercer une pression plus longue afin de garantir la prise de la colle.

Étape 5 et 6 : Emboîter la lame suivante. En cas de pose en projection d'eau directe, appliquer un cordon de silicone dans l'emboîtement de la dalle avant l'emboîtement de la dalle suivante. Répéter l'opération sur toute la longueur du mur.

Étape 7 : Posez des rangées successives. Selon l'esthétique recherchée, pose possible alignée (schéma 7) ou décalée (schéma 7b).

Étape 7b : Repérez la partie à découper et reporter le trait de coupe sur l'avant de la lame.

Entretien

Entretien facile avec de nombreux produits nettoyants courants (produits dilués : anticalcaire, ammoniaque, détergents, white spirit, javel, savon, vinaigre blanc, chlore,...). Limiter l'usage de produits abrasifs. Éliminer rapidement les résidus de gras qui seraient difficile à supprimer après une trop longue attente. Éliminer rapidement les résidus d'eau pour éviter la formation de traces de calcaire.

Garantie

Les dalles murales décoratives Gx Wall+ de Grosfillex sont garanties contre tout vice de fabrication pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'achat. Grosfillex garantit l'imperméabilité des dalles murales décoratives, toutefois l'installateur est responsable de l'étanchéité de l'assemblage des produits (voir consignes générales). Pour toute réclamation, il convient de s'adresser au magasin où a eu lieu l'achat, muni d'une copie de la facture originale ainsi qu'un rapport de réclamation accompagné de photos. Conserver le numéro de lot. Notre garantie ouvre droit au remplacement des dalles Gx Wall+ reconnues défectueuses par des revêtements muraux existants au jour de la réclamation et d'une qualité équivalente ou similaire. Les frais engendrés par la dépose et la remise en place du produit sont toutefois exclus de notre garantie. Sont également exclus de toute prise en charge au titre de la garantie :

- Les différences d'aspect ou de teinte entre différentes séries ou lots de fabrication
- Les défauts d'aspect (tâches, brûlure, choc,..) constatés après l'installation du produit.
- Les dommages consécutifs à une pose, une utilisation ou un entretien du produit contraire à nos préconisations.
- Les altérations d'aspect, de couleur... dues au vieillissement normal du produit ou à une exposition au rayonnement solaire direct prolongée
- Les dommages résultants d'événements indirects (incendie, dégâts des eaux,...)
- Les dommages causés lors du transport, ou ceux liés à une mauvaise manipulation ou manutention des produits
- Les dommages consécutifs à la dépose du produit

La garantie Grosfillex s'applique sans préjudice des garanties légales d'ordre public accordées à l'acheteur du produit par les différentes législations en vigueur.



Possible uses

- Home (kitchen, bathroom, living room, bedroom...),
- Heavy duty uses (office, gym, stores...),
- Prefab accommodation (mobile homes, trailers, boats...)

General information

- Tools: level, box cutter, ruler, tape measure
- Depending on the desired aesthetic result, the panels can be installed with finishing profiles for corners and extremities
- Recommended installation: gluing directly on desired surface (image A). Installation is also possible by stapling or using metal clips on a frame where necessary, such as an uneven or damaged wall (image B)
- Horizontal or vertical installation (image C).
- Installation over the entire wall surface or only on a portion of the wall (bed headboard, kitchen backsplash, etc.)

Storage

The packages should be stored horizontally during shipping. At least 24 hours before installation, the panels should be stored in the room where they will be installed, at a temperature between 15°C (59°F) and 25°C (77°F), ideally 20°C (68°F). Check to ensure the good condition of the products before installation. Claims concerning potential defects in appearance (stains, burn marks, scratches, etc.) submitted after the tiles are fitted on the wall are not covered by the warranty.

General instruction

Installation is possible by gluing on many types of surfaces (existing tiles, plasterboard, drywall, cement board, OSB, Plywood,...). Installation is not possible on bare concrete, poured concrete walls or concrete block basement walls. We recommend using Gx XTRA POWER glue as it is a non-aqueous MS-polymer sealant that is respectful of the environment. It contains no harmful solvents, emits no harmful vapours during hardening and is highly adhesive on most surfaces. It is also waterproof and resistant to humidity and heat. The walls must be even, clean, dry, and free from dust or impurities. Any traces of glue, wall paper, paint, varnish, etc. should be removed by sanding or scraping. If the wall is not even (tolerance +/- 3 mm over 2 m) it should be repaired with appropriate coating or by installing plasterboard. On existing paint, use fine grain sand paper to facilitate glue adhesion. On a brittle plasterboard surface, apply a fixative to prevent flaking. Do not install the tiles on non-treated damp surfaces.

Panels are easy to cut-to-size using a box cutter, a jig-saw, circular saw or hole saw for wall and sockets and pipes,... Use a tape measure and rigid ruler. Identify the part you want to cut off and trace a line on the face of the panel. Create an initial cut by tracing several cuts using the cutter; cut off the tongues at the extremities. Snap the tile sharply to obtain a clean cut (image 7b).

GX Wall+ panels are waterproof. For installations exposed to water splashes (shower stall, bathroom, etc.), apply silicone around the edges of the panel before fitting the next tile to ensure water-tightness. The installer is responsible for ensuring that the surface is adapted to damp rooms and applying a waterproofing coating where necessary. To guarantee a waterproof result, apply silicone in the corners and around any cut outs and holes (pipes, etc.).

For indoor use only.

Installation behind a bare flame cooker (gas stove) is forbidden.

Allow a minimum distance of 80 cm (31.5 inches) for installation close to a fireplace or a stove.

For installation in certain extreme environments, take into account room temperature (60°C – 140°F /maximum) as well as potential dilatation of the material.

The combined effect of high temperature and intense sunlight (conservatory) may cause premature ageing of the product.

Installation instructions

The product serial number is printed on each package (example 280 19). This makes it possible to ensure that all tiles come from the same batch which guarantees homogeneity of colours. However, if you wish to mix several batches, you will need to mix the tiles to ensure a random installation.

Step 1: Trace a base line using a level to ensure the installation is correctly aligned. Allow a 2 mm space around the edges of your composition in order to allow for expansion.

Step 2: Use MS polymer-based GX EXTRA POWER or two-component polyurethane glue on the first tile. Ensure that the type of glue is suitable for the wall surface.

Step 3: Place the tile on the wall, and make sure it is correctly aligned.

Step 4: Press over the entire surface of the tile. Wipe off any excess glue to avoid problems when fitting the next tile. For larger tiles, apply more pressure and for a longer time to allow the glue to set correctly.

Steps 5 and 6: Fit the next tile. For installations exposed to water splashes (shower stall, bathroom, etc.), apply silicone around the edges of the panel before fitting the next tile to ensure water-tightness. Repeat over the length of the wall.

Step 7: Lay out in successive rows. Depending on the aesthetic result, you can opt for aligned (image 7) or offset (image 7b) installation.

Step 7b: Identify the part you need to cut off and trace the cutting line on the front of the tile.

Cleaning

The tiles are easy to clean with standard cleaning products (diluted products: anti-scaling, ammonia, detergents, white spirit, bleach, soap, white vinegar, chlorine, etc.). Where possible, avoid use of abrasive products. Remove any grease stains or residue quickly as they can prove difficult to clean if left to dry. Remove any water residue to avoid scale deposits

Warranty

Grosfillex Gx Wall+ decorative wall tiles are guaranteed against manufacturing defects for 5 years from the date of purchase. Grosfillex guarantees water-tightness of its decorative wall tiles, however, the installer is responsible for ensuring water-tightness for the composition of the products (see general instructions). Any claims in this respect should be made to the store where the products were purchased and should include the sales receipt as well as a claims report with photos. The warranty provides for the replacement of any Gx Wall+ tiles acknowledged to be defective with decorative wall cladding products of similar quality available at the date of the claim. The warranty does not cover the expenses incurred for removing and reinstalling the products. The following are also excluded from the warranty:

- Differences in appearance or color between different serial numbers and manufacturing batches
- Defects in aspect (stains, burns, marks, etc) reported after installation of the tiles.
- Any damage incurred as the result of installation,
- Use or cleaning that does not conform to the recommendations of use provided with the products.
- Alterations in aspect, color, etc, that is due to natural aging of the products or to prolonged exposure to direct sunlight
- Any damage resulting from indirect events (fire, water, etc.)
- Damages incurred during transport or due to improper handling of the products
- Damage incurred as a result of removing the decorative panels

Grosfillex warranty applies without prejudice of any legal guarantees that the purchasing party may be entitled to through the different legislative dispositions in force locally.



Usos posibles

- hábitat residencial (cocina, cuarto de baño, salón, habitación, ...),
- aplicaciones profesionales (oficina, sala de deporte, espacio comercial, ...),
- casas prefabricadas (autocaravana, caravana, barco, ...)

Generalidades

- Herramientas: nivel, cúter, regla, metro
- Según el efecto estético buscado, los paneles pueden instalarse con perfiles de acabado para los ángulos y para los extremos
- Colocación aconsejada directamente mediante encolado (esquema A). Colocación posible mediante clavado o con ayuda de clips metálicos sobre un marco de bandas en caso de necesidad (pared desigual o dañada) (esquema B)
- Colocación horizontal o vertical (esquema C).
- Colocación sobre pared completa o sobre una parte de pared (cabecero, credencia de cocina, ...)

Almacenamiento

Almacenar las cajas en plano, durante el transporte y posteriormente en la estancia de destino al menos 24 horas antes de la instalación, a una temperatura de entre 15°C y 25°C, idealmente 20°C.

Comprobar el buen estado de la mercancía antes del montaje. La garantía no asumirá ninguna reclamación acerca de posibles defectos de aspecto (mancha, quemadura, choque, ...) emitida después de la fijación del producto.

Consignas generales

- Colocación posible mediante encolado en numerosos soportes (embaldosado antiguo, placa de yeso, madera, ...). El pegamento Gx XTRA POWER aconsejado es un sellador Ms-polimérico no acuoso y respetuoso del medio ambiente. No contiene ningún solvente nocivo, no conlleva ninguna emisión nociva durante el endurecimiento y se adhiere extremadamente bien a la mayoría de las superficies. Impermeables, resiste a la humedad y el calor. Las paredes deben ser planas, limpias, secas, libres de polvo, grasa y residuos (los residuos de pegamento, de papel pintado, de pintura, de barniz... deberán eliminarse raspando o puliendo). Si la pared no es plana (tolerancia de +/- 3 mm. bajo una regla de 2 m), habrá que tratarla con una capa de taponamiento o colocar placas de yeso. Sobre una pintura antigua, descascar con papel de lija fino para favorecer una toma correcta del pegamento. Sobre una pared de yeso friable, aplicar un fijador para endurecerlo. No instalar las losas sobre una pared húmeda no tratada.
- Recorte fácil con cúter, también posible con ayuda de una sierra circular, una sierra de corte vertical o una sierra de campana para las tomas de encastrar o los tubos que haya que hacer pasar,... Para un recorte con cúter, marcar la parte a recortar y copiar la marca de corte sobre la parte delantera de la lámina. Disponer de una regla rígida y un cúter. Realizar un esbozo indicando varias marcas de inicio con el cúter, y recortar enteramente las tiras en los extremos. Doblar la lámina con un golpe seco para un corte neto y sin polvo (esquema 7b)
- Las losas GX Wall+ son estancas. En el caso de una instalación en proyección de agua directa (cabina de ducha, bañera, ...), comprobar la estanqueidad del montaje aplicando silicona alrededor de la losa antes de ajustar la losa siguiente. El instalador es responsable de comprobar que el soporte esté adaptado a una instalación en medio húmedo (aplicación de una capa de estanqueidad en caso de necesidad). Para comprobar un acabado estanco, colocar silicona en los ángulos y alrededor de los recortes y agujeros (entradas de agua...).

Uso interior exclusivamente.

No se autoriza la instalación detrás de una cocina con llama directa.

Para las instalaciones cerca de un hogar de chimenea o una estufa, se respetará una distancia mínima de 80 cm.

Para una instalación en algún entorno extremo, tener en cuenta la temperatura (60°C máximo) así como la posible dilatación del material.

El efecto combinado de una temperatura elevada y una radiación solar (como en una veranda) puede generar un envejecimiento más rápido del producto.

Instrucciones de instalación

El número de serie de producción se indica sobre cada cartón de embalaje (ejemplo 280 19). Permite comprobar que las losas son procedentes de una sola y misma fabricación y, en consecuencia, comprobar una homogeneidad del color. Si deseara mezclar varios lotes, convendrá mezclar todas las losas con objeto de conservar una instalación aleatoria.

Etapa 1: trazar una línea de referencia con ayuda de un nivel, con el fin de proceder a una instalación recta. Prever un espacio de cerca de 2 mm sobre la periferia de su composición con objeto de limitar los fenómenos de dilatación.

Etapa 2: Pegar la primera lámina con el pegamento GX EXTRA POWER a base de MS polimérico o con ayuda de un pegamento poliuretano de dos componentes. Comprobar que el pegamento se adapta al soporte.

Etapa 3: colocar la lámina sobre la pared, de nivel.

Etapa 4: Presionar sobre toda la superficie de la losa. Limpiar inmediatamente el excedente de pegamento que desborda para evitar todo problema de ajuste.

Para los paneles de dimensiones importantes, convendrá ejercer una presión más prolongada con el fin de comprobar la toma del pegamento.

Etapa 5 y 6: Encajar la lámina siguiente. En caso de instalación en proyección de agua directa, aplicar un cordón de silicona en el ajuste de la losa antes de ajustar la siguiente. Repetir la operación sobre toda la longitud de la pared.

Etapa 7: Coloque hileras sucesivas. Según la estética buscada, colocación posible alineada (esquema 7) o con decalaje (esquema 7b).

Etapa 7b: Marcar la parte a recortar y copiar la marca de corte sobre la parte delantera de la lámina.

Mantenimiento

Mantenimiento fácil con numerosos productos de limpieza corrientes (productos diluidos: anti-calcáreo, amoniacal, detergentes, aguarrás, lejía, jabón, vinagre blanco, cloro, ...). Limitar el uso de productos abrasivos. Eliminar rápidamente los residuos de grasa que podrían ser difíciles de suprimir después de una espera demasiado larga. Eliminar rápidamente los residuos de agua para evitar la formación de rastros de caliza.

Garantía

Las losas murales decorativas Gx Wall+ de Grosfillex se garantizan contra cualquier defecto de fabricación durante un plazo de 5 años a partir de su fecha de compra. Grosfillex garantiza la impermeabilidad de las losas murales decorativas, pero el instalador es responsable de la estanqueidad del montaje de los productos (véase consignas generales). Para cualquier reclamación, conviene dirigirse a la tienda en la que haya realizado la compra, con una copia de la factura original así como un informe de reclamación acompañado de fotografías. Conservar el número de lote. Nuestra garantía causa el derecho a la sustitución de las losas Gx Wall+ que se hayan reconocido defectuosas por revestimientos murales existentes al día de la reclamación y con una calidad equivalente o similar. Sin embargo, quedan excluidos de nuestra garantía los gastos generados por el desmontaje y la nueva colocación del producto. También quedan excluidos de cualquier asunción en concepto con la garantía:

- Las diferencias de aspecto o color entre distintas series o lotes de fabricación
- Los defectos de aspecto (manchas, quemadura, choque, ...) constatados después de la instalación del producto.
- Los daños consecutivos a una instalación, una utilización o un mantenimiento del producto contrario a nuestras recomendaciones.
- Las alteraciones de aspecto, de color... debidas al envejecimiento normal del producto o una exposición a la radiación solar directa prolongada
- Los daños resultantes de acontecimientos indirectos (incendio, daños por agua, ...)
- Los daños causados durante el transporte, o los que se deban a una manipulación o manutención incorrecta de los productos
- Los daños consecutivos al desmontaje del producto

La garantía Grosfillex se aplica sin perjuicio de las garantías legales de orden público concedidas al comprador del producto por las distintas legislaciones vigentes.



Anwendungsbeispiele

- Wohnbereiche (Küche, Badezimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer ...),
- Professionelle Anwendungen (Büro, Turnhallen und Fitnesscenter, Gewerbeflächen ...)
- Fertighäuser (Mobil-Home, Wohnwagen, Schiffe ...)

Allgemeine Anweisungen

- Werkzeug: Wasserwaage, Teppichmesser, Lineal, Metermaß
- Je nach gewünschtem Effekt können die Platten mit Abschlussprofilen an den Ecken und für die Umrandung angebracht werden.
- Empfohlene Anbringung durch direktes Ankleben (Schema A). Bei Bedarf mögliche Anbringung durch Nageln oder mit Metallclips an einer Leisteneinfassung (unebene oder beschädigte Wand) (Schema B)
- Waagerechte und senkrechte Anbringung (Schema C).
- Anbringung an der gesamten Wand oder nur an Teilen der Wand (Bettkopfteil, Küchenverkleidung ...)

Aufbewahrung

Die Packungen während des Transports und mindestens 24 Stunden vor dem Verlegen flach am Bestimmungsort bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C (Idealtemperatur 20 °C) lagern.

Jede Platte vor dem Verlegen auf sichtbare Mängel prüfen. Reklamationen eventueller optischer Mängel (Flecken, Brandspuren, Stöße ...), die nach der Befestigung des Produkts erfolgen, fallen nicht unter die Produktgarantie.

Allgemeine Hinweise

Anbringung durch Leimen auf vielfältigen Untergründen (alte Fliesen, Rigipsplatten, Holz ...). Der empfohlene Leim Gx XTRA POWER ist eine nicht-wässrige und umweltfreundliche MS-Polymer-Dichtmasse. Er enthält keine schädlichen Lösemittel, setzt beim Aushärten keine schädlichen Dämpfe frei und haftet ausgesprochen gut auf den meisten Oberflächen. Wasserabweisend ist er feuchtigkeits- und hitzebeständig. Die Wände müssen eben, sauber, trocken und frei von Staub- sowie Fettrückständen sein (Klebstoffreste, Tapeten, Farbe, Lack usw. müssen abgekratzt oder abgeschliffen werden). Bei unebenen Wänden (Toleranz von +/- 3 mm unter einem 2 m-Lineal) sollte auf die Wand im Vorfeld eine Spachtelfüllmasse aufgetragen werden oder sie ist mit Rigipsplatten zu verkleiden. Alten Anstrich mit feinkörnigem Sandpapier abschmirgeln, um eine bessere Haftung des Leims zu erreichen. Auf krümeligem Gips einen härtenden Festiger auftragen. Platten nicht auf feuchten, unbehandelten Wänden anbringen.

- Einfacher Zuschnitt mit dem Teppichmesser oder aber einer Kreissäge, Stichsäge bzw. einer Lochsäge für Wandsteckdosen oder hindurchführende Rohre ... Beim Zuschnitt mit dem Teppichmesser markieren Sie den Bereich, den Sie abschneiden möchten und übertragen Sie die Schnittfuge auf die Paneelvorderseite. Halten Sie hierzu ein starres Lineal und ein Teppichmesser bereit. Markieren Sie den Ansatz durch wiederholte Einschnitte mit dem Teppichmesser und schneiden Sie die Federn an den Enden vollständig ab. Knicken Sie das Paneel mit einem kräftigen Ruck ab für einen sauberen und staubfreien Schnitt (Schema 7b).
- GX Wall+ Platten sind wasserdicht. Auf Wänden in direkten Spritzwasserbereichen (Duschkabine, Badewanne usw.) muss eine Abdichtung der Verbindungen gewährleistet werden. Tragen Sie vor dem Einstecken der folgenden Platte rund um die Platten eine Silikonichtung auf. Bei einer Anbringung in Feuchträumen ist für die Wasserdichtigkeit der Monteur verantwortlich (bei Bedarf Verwendung einer dichtenden Grundierung). Für garantiert dichte Abschlüsse tragen Sie eine Silikonfuge in den Ecken und rund um die Zuschnitte und Löcher auf (Wasseranschlüsse ...).

Nur für den Einsatz in Innenräumen.

Die Anbringung hinter Gasherden ist nicht zulässig.

Bei einer Anbringung in der Nähe eines Kamins oder Ofens ist ein Mindestabstand von 80 cm einzuhalten.

In einigen Extremumgebungen ist die Temperatur (höchstens 60 °C) sowie die eventuelle thermische Ausdehnung des Materials zu berücksichtigen. Eine Kombination aus hohen Temperaturen und Sonneneinstrahlung (wie in einem Wintergarten) kann zu einer schnelleren Alterung des Produkts führen.

Verlegeanweisung

Das Fertigungslos befindet sich auf jedem Verpackungskarton (zum Beispiel 280 19). Mit ihm kann sichergestellt werden, dass die zu verlegenden Platten der gleichen Fertigung angehören und somit eine homogene Farbgebung garantieren. Wenn Sie jedoch trotzdem verschiedene Lose untereinander mischen möchten empfehlen wir, alle Platten zu mischen, um eine willkürliche Verlegeoptik zu schaffen.

- 1. Schritt:** Ziehen Sie mithilfe einer Wasserwaage eine Bezugslinie, um ein gerades Verlegen zu gewährleisten. Lassen Sie einen Freiraum von ungefähr 2 mm rund um Ihr Dekor, um die Auswirkungen thermischer Ausdehnung zu begrenzen.
 - 2. Schritt:** Tragen Sie auf das erste Paneel den MS-Polymerleim GX EXTRA POWER oder einen Zweikomponentenkleber auf Polyurethanbasis auf. Überprüfen Sie die Eignung des Klebers für den Untergrund.
 - 3. Schritt:** Setzen Sie das Paneel gerade ausgerichtet auf die Wand
 - 4. Schritt:** Drücken Sie die gesamte Plattenfläche fest an. Wischen Sie umgehend den herausquellenden Klebe ab, um Probleme an den Steckverbindungen zu vermeiden. Bei Paneelen mit großen Abmessungen empfiehlt sich ein längerer Druck, um eine bessere Haftung des Leims zu erreichen.
 - 5. und 6. Schritt:** Stecken Sie das nächste Paneel ein. Beim Verlegen in Spritzwasserbereichen tragen Sie vor dem Einstecken der folgenden Platte in den Steckverbindungen eine Silikonfuge auf. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die gesamte Wandlänge.
 - 7. Schritt:** Verlegen Sie so aufeinanderfolgend die Reihen. Je nach gewünschtem Effekt können Sie die Platten ausgerichtet (Schema 7) oder versetzt (Schema 7b) verlegen.
- Schritt 7b:** Markieren Sie den Bereich, den Sie abschneiden möchten und übertragen Sie die Schnittfuge auf die Paneelvorderseite.

Instandhaltung

Einfache Instandhaltung mit vielen gängigen Reinigungsmitteln (verdünnte Produkte: Kalkreiniger, Ammoniak, Detergenzien, White Spirit, Bleichlauge, Seife, weißer Essig, Chlor ...). Vermeiden Sie Scheuermittel. Entfernen Sie Fettreste sofort, da diese nach einer längeren Zeit schwer zu entfernen sein können. Entfernen Sie Restwasser sofort, um der Bildung von Kalkspuren vorzubeugen.

Garantie

Grosfillex übernimmt für die Wanddekorplatten Gx Wall+ eine Garantie gegen Herstellungsmängel für eine Zeitdauer von 5 Jahren ab Kaufdatum. Grosfillex gewährleistet die Wasserundurchlässigkeit der dekorativen Wandplatten. Für die Abdichtung der Verbindungen ist jedoch der Monteur zuständig (siehe allgemeine Verlegeanweisung). Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte mit einer Kopie der entsprechenden Originalrechnung sowie einem Reklamationsbericht an das Geschäft oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Bewahren Sie die Losnummer auf. Unsere Garantie berechtigt zum Austausch von als fehlerhaft anerkannten Gx Wall+ Platten durch am Tag der Reklamation vorhandene Wandverkleidungen gleicher oder ähnlicher Qualität. Die Kosten für den Ausbau und das erneute Verlegen des Produkts sind jedoch von der Garantie ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen im Rahmen der Garantiepflcht sind:

- Unterschiede im Aussehen oder der Farbgebung zwischen verschiedenen Fertigungsserien oder -losen
- Optische Mängel (Flecken, Brennpuren, Stöße ...), die nach der Anbringung des Produkts festgestellt werden
- Die Folgeschäden aus einer Anbringung, Verwendung oder Instandhaltung des Produkts entgegen unseren Empfehlungen.
- Veränderungen im Aussehen oder der Farbgebung, die auf eine normale Alterung des Produkts oder längere direkte Sonneneinstrahlung zurückzuführen sind
- Schäden aus unmittelbaren Ereignissen (Brand, Wasserschäden ...)
- Transportschäden oder Schäden, die auf eine falsche Handhabung des Produkts zurückzuführen sind
- Schäden, die auf den Ausbau des Produkts zurückzuführen sind

Die Garantie von Grosfillex gilt unbeschadet gesetzlich verpflichtender Gewährleistungen, die dem Käufer nach den verschiedenen geltenden Rechtsvorschriften zustehen.

Mogelijk gebruik

- woning (keuken, badkamer, woonkamer, slaapkamer ...)
- professionele toepassingen (kantoor, sportzaal, winkelruimte ...)
- prefab-accommodatie (mobilhome, caravan, boot ...)

Algemeen

- Gereedschappen: waterpas, liniaal, cutter, rolmaat
- Afhankelijk van het gewenste esthetische effect kunnen de panelen geplaatst worden met afwerkingsprofielen voor de hoeken en de uiteinden
- Aanbevolen plaatsing door verlijming (tekening A). Plaatsing mogelijk met spijkers of met metalen clips op een onderliggend frame indien nodig (ongelijke of beschadigde wand) (tekening B)
- Horizontaal of verticaal te plaatsen
- Plaatsing op een hele wand of een gedeelte van de wand (hoofdeinde van een bed, lijst in de keuken ...)

Opslag

Leg de dozen vlak tijdens het vervoer en minstens 24 uur voor de plaatsing in de ruimte waar de latten geplaatst zullen worden, op een temperatuur tussen 15 °C en 25 °C, idealerwijs 20 °C.

Verzeker u van de goede staat van het materiaal voordat u dit plaatst. Klachten over eventuele esthetische defecten (vlek, brandplek, schok ...) na plaatsing van het product worden niet door de garantie verwerkt.

Algemene richtlijnen

- Installatie is mogelijk door verlijming op vele ondergronden (bestaande tegels, gipsplaat, cementplaat, OSB, multiplex,...). Installatie niet mogelijk op ruw beton, gestorte betonnen muren of betonnen blok kelderwanden. De aanbevolen lijm Gx XTRA POWER is een milieuvriendelijk, niet-waterachtig MS-polymeren afdichtingsmiddel. Bevat geen schadelijke oplosmiddelen en stoot geen schadelijke stoffen uit tijdens het verharden. Het hecht uitstekend op de meeste ondergronden. Waterdicht, bestand tegen vocht en warmte. De wanden moeten vlak, schoon en droog zijn, zonder stof, vet of materiaalresten (resten van lijm, behang, verf, lak ... moeten worden verwijderd door krabben of schuren). Als de wand niet vlak is (tolerantie +/- 3 mm onder een meetlat van 2 m) moet deze eerst behandeld worden met opvulplamuur of moeten gipsplaten worden geplaatst. Oude verf moet worden geschuurd om een goede hechting van de lijm te bevorderen. Een schilferende gipslaag moet worden verhard met verharder. De platen niet plaatsen op een onbehandelde vochtige wand.
- Eenvoudig met een cutter te snijden, dit kan ook met een cirkelzaag, een decoupeerzaag of een dozenboor voor inbouwstopcontacten of leidingen ... Voor snijden met een cutter, het af te snijden gedeelte bepalen en de snijlijn voor op de lat aanbrengen. Gebruik een stevige liniaal en een cutter. Breng een eerste snede aan door de cutter meerdere malen over de plaat te halen en snijd de lipjes aan de uiteinden geheel af. Klik de plaat dubbel voor een schone snede zonder stof (tekening 7b)
- GX Wall+ platen zijn waterdicht. In geval van plaatsing in direct contact met water (douchecabine, badkuip ...) de waterdichtheid garanderen door silicone rond elke tegel aan te brengen voordat de volgende tegel wordt geplaatst. De installateur is belast met de controle van de ondergrond op geschiktheid voor plaatsing in een vochtige omgeving (een waterdichte grondlaag aanbrengen indien nodig). Om een waterdichte afwerking te garanderen, silicone in de hoeken en rond de uitsnijdingen en gaten aanbrengen (wateraanvoer ...).

Uitsluitend voor gebruik binnen.

Plaatsing achter een fornuis met open vuur is niet toegestaan.

Voor plaatsing in de nabijheid van een haard of kachel moet een minimale afstand van 80 cm worden aangehouden.

Voor plaatsing in sommige extreme omgevingen, rekening houden met de temperatuur (max. 60 °C) en de mogelijke uitzetting van het materiaal. Het gecombineerde effect van een hoge temperatuur en zonnestraling (zoals in een veranda) kan snellere veroudering van het product veroorzaken.

Plaatsingsinstructies

Het serienummer van de productie is op elke verpakking aangegeven (bijvoorbeeld 280 19). Zo kunt u zich ervan verzekeren dat de platen afkomstig zijn van dezelfde batch en de kleur homogeen is. Als u meerdere batches wilt mengen, moet u alle tegels mengen om willekeurige plaatsing te garanderen.

Stap 1: Teken een referentielijn met behulp van een waterpas, om de latten recht te plaatsen. Houdt een ruimte van ong. 2 mm vrij aan de rand van uw decoratie om rekening te houden met eventuele uitzettingsverschijnselen.

Stap 2: Breng GX EXTRA POWER-lijm op basis van MS polymeren aan op de eerste plaat of gebruik tweecomponenten polyurethaanlijm. Controleer dat de lijm geschikt is voor de ondergrond..

Stap 3: Plaats de lat op de muur, waterpas

Stap 4: Druk de hele oppervlakte van de tegel goed aan. Veeg overtollige lijm rond de plaat onmiddellijk af om koppelingsproblemen te voorkomen. Voor grote panelen moet gedurende een langere periode druk worden uitgeoefend om hechting van de lijm te garanderen.

Stap 5 en 6: Koppel de volgende plaat. Bij plaatsing in direct contact met water moet u silicone aanbrengen in de koppeling van de tegel voordat u de volgende tegel plaatst. Herhaal dit over de hele lengte van de wand.

Stap 7: Plaats achtereenvolgende rijen. Volgens het gewenste resultaat kunt u de platen uitgelijnd (tekening 7) of verspringend (tekening 7b) plaatsen.

Etappe 7b: Bepaal het af te snijden gedeelte en breng de snijlijn voor op de lat aan.

Onderhoud

Eenvoudig onderhoud met vele gebruikelijke schoonmaakmiddelen (verdunde middelen: antikalk, ammonia, reinigingsmiddelen, wasbenzine, bleekwater, zeep, witte azijn, chloor ...). Beperk het gebruik van schurende middelen. Verwijder snel vetresten die na langere tijd moeilijk te verwijderen zijn. Verwijder snel waterresten om de vorming van kalksporen te voorkomen.

Garantie

De decoratieve wandtegels Gx Wall+ van Grosfillex zijn gegarandeerd tegen productiefouten gedurende 5 jaar na de aankoopdatum. Grosfillex garandeert de waterdichtheid van de decoratieve wandplaten, maar de installateur is verantwoordelijk voor de waterdichtheid van de plaatsing van de producten (zie de algemene instructies). U kunt eventuele klachten richten aan de winkel waar u het product gekocht heeft, met een kopie van de oorspronkelijke factuur en een klachtenrapport met foto's. Bewaar het batchnummer. Onze garantie geeft recht op vervanging van erkend defecte Gx Wall+ tegels door bestaande wandbekleding op het moment van de klacht, van gelijkwaardige of gelijksoortige kwaliteit. De kosten voor verwijdering en plaatsing van het vervangende product zijn uitgesloten van onze garantie. Zijn eveneens uitgesloten van de garantie:

- Verschillen in uiterlijk of kleur van de verschillende productiebatches.
- Fouten in het uiterlijk (vlakken, brandvlekken, schok ...) die geconstateerd zijn na plaatsing van het product.
- Schade veroorzaakt door het plaatsen, gebruiken of onderhoud met een product dat niet voldoet aan onze aanbevelingen.
- Wijzigingen van het uiterlijk, de kleur ... door normale veroudering van het product of langdurige blootstelling aan directe zonnestraling
- Schade veroorzaakt door indirecte gebeurtenissen (brand, waterschade ...)
- Schade veroorzaakt tijdens het vervoer of door onjuist hanteren van de producten.
- Schade ten gevolge van het verwijderen van het product.

De Grosfillex-garantie is van toepassing onverminderd de openbare wettelijke garanties waarop de koper van het product recht heeft uit hoofde van de verschillende wetgevingen.

Usi possibili

- ambiente residenziale (cucina, bagno, soggiorno, stanza,...),
- applicazioni professionali (ufficio, palestra, spazio commerciale,...),
- case prefabbricate (mobile-home, roulotte, barca,...)

Generalità

- Attrezzi: livella, taglierino, staggia, metro.
- In base all'effetto estetico ricercato, i pannelli possono essere installati con profili di finitura angolari e terminali.
- Posa consigliata tramite incollatura diretta (schema A). Posa possibile tramite inchiodatura o, se necessario, per mezzo di fermagli metallici su un telaio di tasselli (parete irregolare o danneggiata) (schema B).
- Posa orizzontale o verticale (schema C).
- Posa su parete intera o su parte di una parete (testata, schienale per cucina).

Stoccaggio

Mettere le scatole in piano durante il trasporto quindi nella stanza alla quale sono destinate almeno 24 ore prima della posa, ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 25°C, idealmente 20°C. Assicurarsi del buono stato della merce prima del montaggio. Qualsiasi reclamo circa eventuali difetti d'aspetto (macchia, bruciatura, urto,...) formulato dopo il fissaggio del prodotto non sarà coperto dalla garanzia.

Avvertenze generali

- Posa possibile tramite incollatura su numerosi supporti (vecchie piastrelle, pannello di cartongesso, legno, tramezzo asciutto, lastra di cemento, OSB, compensato). Posa non possibile su calcestruzzo grezzo, muri in calcestruzzo gettato o muri di piani interrati in blocchi di calcestruzzo. La colla Gx XTRA POWER consigliata è un sigillante MS-polimero non acquoso e rispettoso dell'ambiente. Non contiene alcun solvente nocivo, è privo di emissioni dannose durante l'indurimento ed aderisce perfettamente alla maggior parte delle superfici. Impermeabile, resiste all'umidità ed al calore. Le pareti devono essere piane, pulite, asciutte, senza polvere, grasso e residui (i residui di colla, di carta da parati, di pittura, di vernice dovranno essere eliminati tramite raschiatura o levigatura). Se la parete non è piana (tolleranza di +/- 3 mm utilizzando una staggia da 2 m), sarà necessario trattarla con un intonaco di stuccatura o posare pannelli di cartongesso. Sulla vecchia pittura, sgranare con carta vetrata fine per favorire una buona presa della colla. Su un muro di gesso friabile applicare un fissatore per indurirlo. Non installare le lastre su una parete umida non trattata.
- Facile da tagliare col taglierino; è anche possibile effettuare il taglio con una sega circolare, una sega a svolgere o anche una sega a tazza se ci sono prese da incastrare o tubi da far passare. Per un taglio facile col taglierino, individuare la parte da ritagliare e riportare la linea di taglio sul davanti del pannello. Munirsi di una riga rigida e di un taglierino. Realizzare col taglierino diversi tratti d'intaccatura e tagliare interamente le linguette alle estremità. Piegare il pannello con un colpo secco per un taglio netto e senza polvere (schema 7b).
- Le lastre GX Wall+ sono a tenuta d'acqua. In caso di posa sottoposta a spruzzi d'acqua diretti (box doccia, vasca,...), garantire la tenuta dell'assemblaggio applicando del silicone sul contorno della lastra prima di incastrare la lastra successiva. È responsabilità dell'installatore assicurarsi che il supporto sia adatto ad una posa in ambiente umido (applicazione di un primer di tenuta, se necessario). Per garantire una finitura a tenuta, mettere del silicone negli angoli e tutt'intorno ai tagli ed ai fori (arrivi d'acqua...).

Solo per uso interno.

L'installazione dietro una cucina a fiamma libera non è consentita.

In caso di pose vicino ad un caminetto o ad una stufa, bisogna rispettare una distanza minima di 80cm.

Per la posa in alcuni ambienti estremi, tenere conto della temperatura (massimo 60°C) così come della possibile dilatazione del materiale.

L'effetto combinato di una temperatura importante e di un irraggiamento solare (come in una veranda) può generare un invecchiamento accelerato del prodotto.

Istruzioni di posa

Il numero della serie di produzione è indicato su ogni scatola d'imballaggio (esempio 280 19). Permette di assicurarsi che le lastre provengano da una sola e medesima produzione e dunque di garantire un'omogeneità di colore. Se, tuttavia, desiderate mettere insieme più lotti, converrà mescolare tutte le lastre in modo da ottenere una posa aleatoria.

Fase 1 : Tracciate una linea di riferimento aiutandovi con una livella, così da poter procedere ad una posa diritta. Prevedere uno spazio di circa 2mm sul contorno della vostra composizione in modo da limitare i fenomeni di dilatazione

Fase 2: Incollare il primo pannello con la colla GX EXTRA POWER a base di MS polimero o con una colla poliuretana bicomponente. Verificare che la colla sia adatta al supporto

Fase 3: Posizionate il pannello sul muro, a livello.

Fase 4: Premere su tutta la superficie della lastra. Pulire immediatamente la colla in eccesso che fuoriesce per evitare qualsiasi problema d'incastro. Per i pannelli di grandi dimensioni, converrà esercitare una pressione prolungata in modo da garantire la presa della colla.

Fasi 5 e 6: Incastrare il pannello successivo. In caso di posa sottoposta a spruzzi d'acqua diretti, applicare una striscia di silicone nell'incastro della lastra prima di incastrare la lastra successiva. Ripetere l'operazione lungo tutta la parete.

Fase 7: Posate delle file successive. La posa può essere, a seconda dell'estetica ricercata, allineata (schema 7) o sfalsata (schema 7b).

Fase 7b : Individuate la parte da ritagliare e riportate la linea di taglio sul davanti del pannello.

Manutenzione

Facile manutenzione con numerosi prodotti pulenti comuni (prodotti diluiti: anticalcare, ammoniaca, detersivi, acquaregia, candeggina, sapone, aceto di vino bianco, cloro,...). Limitare l'uso di prodotti abrasivi. Eliminare rapidamente i residui di grasso che sarebbero difficili da rimuovere dopo un'attesa troppo lunga. Eliminare rapidamente i residui d'acqua per evitare la formazione di tracce di calcare.

Garanzia

Le lastre murali decorative Gx Wall+ di Grosfillex sono garantite contro qualsiasi difetto di fabbricazione per 5 anni dalla data d'acquisto. Grosfillex garantisce l'impermeabilità delle lastre murali decorative, tuttavia l'installatore deve garantire la tenuta all'acqua dell'assemblaggio dei prodotti (vedi avvertenze generali). Per qualsiasi reclamo, rivolgersi al negozio dove è stato effettuato l'acquisto, presentando una copia della fattura originale così come un rapporto di reclamo corredato da foto. Conservare il numero di lotto. La nostra garanzia dà diritto alla sostituzione delle lastre Gx Wall+ riconosciute come difettose, con rivestimenti murali esistenti al momento del reclamo e di qualità equivalente o analoga. Le spese generate dalla rimozione e dalla posa in opera del prodotto sostitutivo sono tuttavia escluse dalla nostra garanzia. Sono ugualmente, a qualsiasi titolo, esclusi della garanzia:

- Le differenze di aspetto o di tinta tra serie o lotti di produzione diversi
- I difetti di aspetto (macchie, bruciatura, urto,...) rilevati dopo l'installazione del prodotto
- I danni conseguenti ad una posa, ad un uso o ad una manutenzione del prodotto contrari alle nostre raccomandazioni.
- Le alterazioni di aspetto, colore... dovute ad un normale invecchiamento del prodotto o ad un'esposizione all'irraggiamento solare diretto prolungato.
- I danni risultanti da eventi indiretti (incendio, danni causati dall'acqua,...)
- I danni causati durante il trasporto o quelli riconducibili ad una cattiva manipolazione o movimentazione dei prodotti
- I danni conseguenti allo smontaggio del prodotto

La garanzia Grosfillex si applica fatte salve le garanzie giuridiche di ordine pubblico concesse all'acquirente del prodotto dalle diverse legislazioni vigenti.



Utilizações possíveis

- residência (cozinha, casa de banho, sala de estar, quarto,...),
- aplicações profissionais (escritório, ginásio, espaço comercial,...),
- casas pré-fabricadas (casa-móvel, caravana, barco,...)

Generalidades

- Ferramentas: nível, cortador, régua, metro
- Segundo o efeito estético procurado, os painéis podem ser instalados com perfis de acabamento para ângulos e extremidades
- Colocação aconselhada por colagem direta (esquema A). Colocação possível por colagem ou com a ajuda de cliques metálicos num enquadramento de suporte, se necessário (parede irregular ou danificada) (esquema B)
- Colocação horizontal ou vertical (esquema C)
- Colocação na parede completa ou numa parte da parede (cabecira da cama, aparador de cozinha,...)

Armazenamento

Manter as caixas na horizontal durante o transporte e no local de destino durante pelo menos 24 horas antes da colocação, a uma temperatura entre os 15°C e os 25°C, idealmente 20°C.

Confirmar o bom estado da mercadoria antes da colocação. Qualquer reclamação sobre eventuais defeitos de aspeto (mancha, queimadura, choque,..) formulada após a colocação do produto não será suportada pela garantia.

Instruções gerais

- Colocação possível por colagem sobre diversos suportes (azulejos antigos, placa de gesso, madeira,...). A cola Gx XTRA POWER recomendada é um selante de polímero MS, não aquoso e que respeita o meio ambiente. Não contém qualquer solvente nocivo, sem emissões perigosas durante o endurecimento e adere extremamente bem à maioria das superfícies. É impermeável e resistente à humidade e ao calor. As paredes devem ser planas, limpas, secas e sem poeira, gordura e resíduos (os resíduos de cola, papel de parede, tinta, verniz... terão de ser raspados ou lixados). Se a parede não for plana (tolerância de +/- 3 mm sob uma régua de 2 m), será necessário tratá-la com uma camada de reboco ou colocar placas de gesso. Sobre uma tinta antiga, lixar com uma lixa fina para melhorar a aderência da cola. Numa parede de gesso friável, aplicar um fixador para o endurecer. Não colocar os painéis numa parede molhada e sem tratamento.
- Corte fácil com um cortador, também possível com uma serra circular, uma serra de vaivém ou ainda uma serra de sino para as tomadas de encastrar ou para as tubagens a passar,... Para um corte com o cortador, identificar a parte a ser cortada e transferir o traço de corte para a frente da lâmina. Munir-se de uma régua e de um cortador. Faça um esboço fazendo várias incisões com o cortador e cortar na totalidade as abas das extremidades. Dobrar o painel com um golpe seco para obter um corte preciso e sem poeira (esquema 7)
- Os painéis GX Wall+ são estanques. Se for utilizado num local onde exista projeção de água direta (chuveiro, banheira,...), garantir a impermeabilidade do conjunto com a aplicação de silicone à volta do painel antes de encaixar o painel seguinte. É da responsabilidade de quem instala garantir que o suporte seja adequado para instalação em áreas húmidas (aplicação de um primário impermeável se for necessário) Para garantir um acabamento estanque, aplicar silicone nos cantos e à volta dos recortes e dos furos (saídas de água...).

Exclusivamente para uso interior.

Não é permitida a colocação atrás de um fogão de chama aberta.

Para as colocações perto de uma lareira ou de um fogão de sala deve-se respeitar uma distância mínima de 80 cm.

Para colocações em determinados ambientes extremos, ter em conta a temperatura (máximo 60° C) bem como a possível dilatação do material.

O efeito combinado de uma temperatura alta e da radiação solar (como pode acontecer numa varanda) pode provocar o envelhecimento mais rápido do produto.

Instruções de colocação

O número de série de produção está indicado em cada embalagem (exemplo (280 19). É uma garantia de que os painéis foram feitos numa única produção e, assim, assegurar a homogeneidade da cor. Porém, se desejar misturar vários lotes, será conveniente misturar os painéis para manter uma colocação aleatória.

Etapa 1: traçar uma linha de referência com a ajuda de um nível para garantir uma colocação direita. Dar um espaço de cerca de 2 mm na periferia da composição para limitar os fenómenos de dilatação.

Etapa 2: Colar o primeiro painel com a cola GX EXTRA POWER à base de

polímero MS ou com uma cola de poliuretano de dois compostos. Verificar se a cola é adaptada ao suporte.

Etapa 3: posicionar o painel sobre a parede, com a ajuda do nível.

Etapa 4: Pressionar toda a superfície do painel. Limpar de imediato o excedente de cola que possa ter transbordado para evitar problemas de encaixe.

Para os painéis de grandes dimensões, é conveniente exercer uma pressão mais demorada para garantir a colagem.

Etapa 5 e 6: Encaixar o painel seguinte. Nas colocações onde exista projeção direta de água, aplicar silicone no encaixe antes de colocar o painel seguinte. Repetir a operação ao longo de toda a parede.

Etapa 7: Colocar filas sucessivas. Dependendo da estética desejada, é possível uma colocação alinhada (esquema 7) ou desalinhada (esquema 7b).

Etapa 7b: Encontrar a parte a ser cortada e transferir a linha de corte para a frente da lâmina.

Manutenção

Manutenção fácil com numerosos produtos de limpeza comuns (produtos diluídos: anticalcário, amoníaco, detergentes, aguarrás, lixívia, sabão, vinagre branco, cloro,...). Limitar o uso de produtos abrasivos. Remover rapidamente os resíduos de gordura que seriam difíceis de eliminar depois de muito tempo de espera. Remover rapidamente os resíduos de água para evitar que se formem traços de calcário.

Garantia

Os painéis decorativos de parede Gx Wall+ de Grosfillex têm garantia contra todos os vícios de fabrico durante 5 anos a contar da data de compra. A Grosfillex garante a impermeabilidade dos painéis decorativos de parede, no entanto, o instalador é responsável pela impermeabilidade do conjunto dos produtos (ver instruções gerais). Para qualquer reclamação, deve entrar em contacto com a loja onde efetuou a compra, com uma cópia da fatura original e com o relatório da reclamação acompanhado de fotografias. Conservar o número do lote. A nossa garantia dá-lhe direito à substituição dos painéis Wall+ reconhecidamente defeituosos por revestimentos de parede existentes no dia da reclamação e de uma qualidade equivalente ou similar. No entanto, os custos de remoção e substituição do produto estão excluídos da nossa garantia. Estão também excluídos da garantia:

- As diferenças na aparência ou matiz entre séries ou lotes de diferentes.
- Defeitos de aspeto (manchas, queimaduras, choque,..) encontrados após a instalação do produto.
- Danos resultantes de colocação, uso ou manutenção do produto contrária às nossas recomendações.
- Alterações de aspeto, cor... devidas ao envelhecimento normal do produto ou exposição direta e prolongada aos raios solares
- Danos resultantes de acontecimentos indiretos (incêndio, danos causados pela água,...)
- Danos causados durante o transporte ou resultantes de manipulação ou manutenção incorreta dos produtos
- Danos causados pelo depósito do produto

A garantia Grosfillex aplica-se sem prejuízo das garantias legais de ordem pública concedidas ao comprador do produto pelas diversas leis vigentes.

www.grosfillex.com

www.grosfillexus.com

	17	GROSFILLEX Rue de Lac - CS 60401 Arbert 01117 Oyonnax Cedex - France
		EN13245-2 Profils en PVC-UE pour finitions des murs intérieurs PVC-UE profiles for interior wall finishes PVC-UE Profile für Feinarbeiten an Innenwänden Perfilados de PVC-UE para acabados de muros interiores Perfis em PVC-UE para os acabamentos das paredes interiores Profili PVC-UE per lavori delicati su muri interiori PVC-UE afdichtingsstrippen voor het afwerken van binnenmuren
DoP 18-015		
Durabilité (Code de résistance au choc) Durability (Shock-resistance code) Dauerhaftigkeit (Schockwiderstandscodex) Durabilidad (Código de resistencia al impacto) Durabilidade (Código de resistência ao choque) Durabilità (Codice di resistenza allo choc) Duurzaamheid (Code schokweerstand)		(23,20)

Fire test	Results
ASTM E-84	Class B
For a complete list of test results	Visit our website: www.grosfillexus.com