

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr 10/CH/STEGU/2014

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
F – R15 Fugenmauermörtel RUSTICAL
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:
Das Herstellungsdatum befindet sich auf der Produktverpackung.
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts:
Universell anwendbarer Mauermörtel nach werkseigener Rezeptur. Vorgesehen zum Mauern und Verfugen von Verkleidungen aus Stein nach der Technologie von STEGU.
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:
STEGU – Fugenmauermörtel RUSTICAL
STEGU Sp. z o.o. ul. Dworcowa 8 , 46-025 Jelowa, www.stegu.pl
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben beauftragt ist: **nicht zutreffend**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
SYSTEM 4
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird (gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle): **EN 998-2 PN-EN 998-2:2012 (Anforderungen an Mauermörtel), Teil 2 Mauermörtel PN-EN998 - 2 :2012**
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, UL. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA,
Untersuchungsbericht Nr. 2/05/ZS/2012/2.
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung aus-gestellt worden ist: **nicht zutreffend**
9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	
Brandverhalten	Klasa A1	PN-EN 998-2:2012	
Wasserabsorption:	≤ 0,1 kg/(m²min)		
Scherfestigkeit	≥ 15 Mpa		
Biegefestigkeit:	≥ 3,5 Mpa		
Scherfestigkeit bei Nutzungsbeginn	0,15 N/mm²		
Volumendichte des frischen Mörtels:	1780 kg/m³ ±10 %		
Kann bis zu 25-mal eingefroren und wieder aufgetaut werden Nach 25 Zyklen:	kein Absinken der Festigkeit, kein Masseverlust		PN-EN 998-2:2012
Zeit der Einhaltung der Verarbeitungseigenschaften:	2 h		
Konsistenz:	Prawidłowa w proporcji wody do suchej masy zaprawy (0,14)		
Maximale Körnung:	3,15 mm		

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Jelowa, 21.10.2014

.....
(Ort und Datum der Ausstellung)

„STEGU” Spółka z o.o.
DYREKTOR GENERALNY
Michał Biskup

.....
(Name und Funktion)