

# belton®

## Kunststoff-Grundierung

Spezial-Haftvermittler zur Vorbehandlung von lackierbaren Hartkunststoffen bzw. von üblichen Kunststoffteilen. Durch die leichte Pigmentierung wird bei der Verarbeitung ersichtlich, wo das haftstarke Spray bereits aufgetragen wurde.



## Sicherheitsdatenblätter

[Sicherheitsdatenblatt \(323505, DE\)](#)


[Sicherheitsdatenblatt \(326076, DE\)](#)

## Eigenschaften

<b>Anwendung:</b>	Grundierung und Haftvermittler für lackierbare Hartkunststoffe und Kunststoffteile. Mit belton Kunststoff-Grundierung lassen sich übliche Kunststoffteile (PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, PVC, PUR, PBT(B), UP-GF) lackieren und ergeben für nachfolgende Decklackierungen eine vorzügliche Haftung. (bitte Etikettenhinweise beachten) Speziell für Kunststoffe Sehr gute Haftung der nachfolgenden Lackierungen Leichte Verarbeitung
<b>Produktvorteile:</b>	Schnelle Trocknung Sehr gut schleifbar Sehr ergiebig Leicht silbrige Pigmentierung zeigt, wo grundiert wurde
<b>Bindemittelbasis:</b>	Spezialpolymere
<b>Sprühaufrag:</b>	1 Kreuzgang dünn auftragen: 3-5 µm Sprühabstand: 15-25 cm
<b>Trockenzeiten:</b>	staubtrocken: nach ca. 15 Min.; dann überlackierbar griffest: nach ca. 40 Min. durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.
<b>Überlackierbar:</b>	mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt mit allen anderen belton-Lacken: zu jedem Zeitpunkt
<b>Lackieraufbau:</b>	1. belton basic Kunststoff-Grundierung 2. Decklack / belton Lackspray (Farbton) Bitte Hinweise auf dem Etikett beachten für welche Kunststoffe die belton Kunststoff-Grundierung geeignet ist. Auf jeden Fall Verträglichkeit prüfen.
<b>Hinweis:</b>	Vor dem Grundieren sind die Lackierobjekte entsprechend zu reinigen, zu entfetten und falls notwendig zu entrostern. Um eine optimale Haftung der Lackierung zu erreichen sollte nach und vor dem Grundieren geschliffen werden. Die zu lackierende Fläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.

## Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

<b>Farbe</b>	<b>Farbton</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>
		<b>400ml</b>	<b>150ml</b>
	transparent (leicht silbrige Pigmentierung)	323 505	326 076

**Stand: 22.04.2021**

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.