

# belton®

## Rostschutz-Grundierung

Hochwirksame Spezialgrundierung für blanke Metalloberflächen und Alu-Untergründe. Haftstark und füllkräftig vereint das Produkt Schutzfunktion, Lackiervorbereitung und Egalisierung in einem. Im Innen und Außenbereich einsetzbar.



Hochwirksamer  
Rostschutz

## Sicherheitsdatenblätter

[Sicherheitsdatenblatt \(323504, DE\)](#)

## Eigenschaften

- Anwendung:** Hochwirksame Korrosionsschutz-Grundierung für rostgefährdete Metalloberflächen und Alu-Untergründe.  
Speziell für Metalloberflächen  
Hochwirksamer Rostschutz  
Haftstark, füllkräftig und egalisierend
- Produktvorteile:** Leichte Verarbeitung  
Schnelle Trocknung  
Sehr gut schleifbar  
Witterungsbeständig  
Sehr ergiebig
- Bindemittelbasis:** Nitrokombinationsharze
- Sprühauftrag:** bei 2-3 Kreuzgängen: 40-50 µm  
Sprühabstand: 15-25 cm
- Trockenzeiten:** staubtrocken: nach ca. 20 Min.  
griffest: nach ca. 60 Min.  
durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.
- Überlackierbar:** mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt  
mit Klarlack sowie allen belton-Lacken: zu jedem Zeitpunkt
- Lackieraufbau:** 1. belton basic Rostschutz-Grundierung (Außen)  
2. belton basic Universal-Grundierung (Egalisierung)  
3. Decklack / belton Lackspray (Farbton)
- Hinweis:** Vor dem Grundieren sind die Lackierobjekte entsprechend zu reinigen, zu entfetten und falls notwendig zu entrostern. Um eine optimale Haftung der Lackierung zu erreichen sollte nach und vor dem Grundieren geschliffen werden. Die zu lackierende Fläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.  
Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

## Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

Farbe	Farbton	Art.-Nr. 400ml
	beige	323 504

**Stand: 22.04.2021**

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.