## ZI-HS14TN

### Holzspalter



- vertikale Ausführung zum Spalten von Langholz 1040 mm
- Vorwärtslauf verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen (langsam und schnell)
- Betrieb über integrierten Elektromotor
- stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- schnelles Arbeiten durch stufenlosen Spalthub
- modernste Sicherheitsbedienung lt. neuer Norm von 2017
- inklusive Stammheber
- inkl. Fahreinrichtung für einen bequemen Transport
- Stecker mit Phasenwandler ausgestattet

Inbetriebnahmevideo: Youtube-Link





# **ZI-HS14TN**

## Holzspalter



#### **Technische Details**

| Motorleistung S6 in W3500 S6(40%)Spannung400V / 3 / 50HSchutzklasseIP54Aufstellmaß in mm1440x1350x228Spaltkraft in t14 +/-10%max. Spalthub in mm85Spaltgutdurchmesser in mm100-300Spaltlänge (o. Zubehör) in mm560-104Hydrauliköl Kapazität in I7,5Hydraulikhub in MPa24Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s4,2/21,8Rücklaufgeschwindigkeit in cm/s5Schall-Druckpegel in dB(A)<80Vibration Handgriff in m/s2<2Bruttogewicht in kg195Nettogewicht in kg18 |
|--|
| Spaltkraft in t14 +/-10%max. Spalthub in mm85Spaltgutdurchmesser in mm100-300Spaltlänge (o. Zubehör) in mm560-104Hydrauliköl Kapazität in I7,5Hydraulikhub in MPa24Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s4,2/21,8Rücklaufgeschwindigkeit in cm/s5Schall-Druckpegel in dB(A)<80   |
| Spaltgutdurchmesser in mm  100-300 Spaltlänge (o. Zubehör) in mm  560-104 Hydrauliköl Kapazität in I  7,5 Hydraulikhub in MPa  24 Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s  4,2/21,8 Rücklaufgeschwindigkeit in cm/s  550-104 Spaltlänge (o. Zubehör) in mm  560-104 Spaltlänge (o. Zubehör) in mm  7,5 Hydraulikhub in MPa  24 Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s  5 Schall-Druckpegel in dB(A)  Vibration Handgriff in m/s2  <2                                |
| Hydrauliköl Kapazität in I7,5Hydraulikhub in MPa24Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s4,2/21,8Rücklaufgeschwindigkeit in cm/s5Schall-Druckpegel in dB(A)<80  |
| Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s  4,2/21,8  Rücklaufgeschwindigkeit in cm/s  5  Schall-Druckpegel in dB(A)  Vibration Handgriff in m/s2  <2  |
| Schall-Druckpegel in dB(A) <80 Vibration Handgriff in m/s2 <2  |
|  |
| Bruttogewicht in kg 195 Nettogewicht in kg 18  |
| 2-and gament in high   |
| Verpackungsbreite in mm 775 Verpackungslänge in mm 50  |
| Verpackungshöhe in mm 1.700 EAN Code 912003923378  |

