

Montage og klargøring:

1. Vælg et anvendelsesområde, der er fri for forhindringer, der kan forårsage skade, hvis barnet skulle falde af - eller kolliderer under brug af gyngen. Sørg for, at gyngen er ophængt over en blød overflade, såsom græs eller et tæppe. Må ikke anvendes over hårde overflader såsom beton eller asfalterede arealer.
2. Minimum frirum:
 - i gyngeretningen: rebets længde + 200 cm.
 - mellem gyngesæde og stativben: 45 cm
 - fra gyngesæde og til underlag: 35 cm
3. Hvis gyngen opsættes ved hjælp af kroge der skrues i, skal disse være af passende styrke til at bære vægten af gyngen og barnet. Sådanne kroge skal være forsvarligt fastgjort til en massiv stabil overligger eller gren. Krogene skal være mindst 10 mm. tykke og skal være af typen med lukket lås for at sikre, at gyngen ikke kan løsne sig fra krogene under brug. Placer krogene i overliggeren modsat gyngens svingeretning, hvilket betyder, at man fra forsiden af gyngen kan se gennem de runde huller i krogene.
4. Højden af gyngen kan justeres ved at trække en større eller mindre del af rebet gennem metalspændet.

Vigtigt regelmæssig vedligeholdelse:

1. De ophængte kroge og ringe skal kontrolleres jævnligt for at sikre korrekt montage og for at kontrollere for slitage. Kroge og ringe bør smøres jævnligt for at beskytte mod vejrliget og for at sikre, at gyngen fungerer korrekt.
2. Rebene bør konstant kontrolleres for slitage for at sikre kvalitet og brug. Reb, støtteknob og samlinger skal jævnligt kontrolleres for at garantere sikker brug af gyngen.

Advarsel:

Undlader man at foretage disse væsentlige eftersyn, kan det forårsage, at fastgørelsen af gyngen bliver ødelagt, og at et barn kan falde af gyngen.

3. Den maksimale vægt må ikke overstige 70 kg.
Må kun anvendes under konstant opsyn af en voksen.

CE-mærkning på legeredskaber

Når børnene leger, skal det ske i trygge rammer, til glæde for både børn og voksne. Alle vores legeredskaber er CE mærket. Dette er en tilkendegivelse af, at varen er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de fælles europæiske sikkerhedskrav i normen DS/EN 71-8 til privat brug

