

Güde

®

**SCHWEISS
TECHNIK**

*zur Zeit ist
leider keine
Produktansicht
verfügbar*



Universalschweissgerät Uni-Mig 205 SYN

Art.-Nr.: 20083

GTIN-Code: 4015671009432

- 4 Funktionen MIG/MAG, Elektroden, Fülldraht und WIG (opt.)
- Synergic geregelter Drahtvorschub garantiert beste Schweißergebnisse
- Hot-Start für optimales Zündverhalten der Elektrode
- Arc-Force stabilisiert den Lichtbogen durch automatische Anpassung des Schweißstroms und sorgt somit für perfekte Schweißergebnisse
- Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück
- geeignet für Kleinspulen und D200 Kunststoffspulen (5 kg)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- 3 m Schlauchpaket mit Euroanschluss (MB15)
- 2,5 m Massekabel mit Masseklemme 300 A
- 1,8 m Elektrodenhalter 200 A
- 3 Stromdüsen (0,6/0,8/0,9 mm)
- 2-uhriger Druckminderer
- 2 m Gasschlauch
- inkl. Schweißschild & Schlackenhammer mit Bürste
- inkl. Schweißwagen (für Gasflaschen)
- ED bei max.Schweißstrom 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG): 15%

4in1

Technische Daten

| | |
|------------------------|----------|
| Netzspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart (IP) | 21S |
| Isolationsklasse | H |
| Leerlaufleistung | 46 W |
| Wirkungsgrad | 83,1 % |
| max. Netzleistung 230V | 8,05 kVA |
| Absicherung, träge | 16 A |
| Leerlaufspannung | 60 V |

12 Stk.

Nicht vorhanden

L 705 x B 300 x H 445 mm (VE 1)

netto / brutto: 24,5 kg / 26,7 kg

